

BELGOM JANTES

nettoie les
jantes vernies
ou peintes. Idéal
pour les enjoliveurs
plastiques. Retarde
l'encrassement par un
effet filmogène.

MODE D'EMPLOI :

- Pulvériser le produit sur des jantes sèches.
- Laisser agir 2 minutes environ.
- En cas d'accumulation de poussière de frein, frotter avec une brosse dans les recoins.
- Rincer à l'eau sous pression.
- Ne pas utiliser sur des jantes vernies abimées ou sur de l'aluminium brut ou anodisé. Ne pas utiliser sur des jantes chaudes.

REMARQUES : Contient hydroxyde de sodium <2%

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Composition : Contient moins de 5% de phosphates, d'agents de surface anioniques, d'EDTA et sels.
UFI : R4JY-606E-N00N-QM30



Vol. net : 500 ml

Réf : 08.0500



**LE TRI
+ FACILE**



SPRAY

+



FLACON



Séparez les éléments avant de trier



METAL5 - SODITEN - ZA LES MARCHAIS - 28480 LUIGNY - FRANCE
TÉL. : + 33 2 37 29 50 50 - www.metal5.com