

Numero de l'étiquette : ET2863B

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

Création sur format existant Renouvellement avec modifications

Référence Durand : □ □ □ □ □ □ □ □	N° étiquette de référence :	Format étiquette Durand : Laize : 150 mm Avance : 110 mm
---------------------------------------	-----------------------------	--

Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

<input type="checkbox"/> Création avec nouveau format	Format étiquette créée : Laize : mm Avance : mm
---	---

CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

Matière : Couché <input type="checkbox"/> PE <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 Int D <input type="checkbox"/> 2 Int G <input type="checkbox"/> 3 Int P <input type="checkbox"/> 4 Int T <input type="checkbox"/> 5 Ext. D <input type="checkbox"/> 6 Ext. G <input checked="" type="checkbox"/> 7 Ext. P <input type="checkbox"/> 8 Ext. T
Ø MANDRINS : 76 <input checked="" type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>	
Nbre. étiquettes/bobine = 500 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 2500 <input checked="" type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/>	Triangle Tact. cf norme EN ISO 11683, triangle équilatéral de 9mm de côté <input type="checkbox"/>

Numero de l'étiquette : ET2864B

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

Création sur format existant Renouvellement avec modifications

Référence Durand : □ □ □ □ □ □ □ □	N° étiquette de référence :	Format étiquette Durand : Laize : 150 mm Avance : 110 mm
---------------------------------------	-----------------------------	--

Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

<input type="checkbox"/> Création avec nouveau format	Format étiquette créée : Laize : mm Avance : mm
---	---

CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

Matière : Couché <input type="checkbox"/> PE <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 Int D <input type="checkbox"/> 2 Int G <input type="checkbox"/> 3 Int P <input type="checkbox"/> 4 Int T <input type="checkbox"/> 5 Ext. D <input checked="" type="checkbox"/> 6 Ext. G <input type="checkbox"/> 7 Ext. P <input type="checkbox"/> 8 Ext. T
Ø MANDRINS : 76 <input checked="" type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>	
Nbre. étiquettes/bobine = 500 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 2500 <input checked="" type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/>	Triangle Tact. cf norme EN ISO 11683, triangle équilatéral de 9mm de côté <input type="checkbox"/>

Roady

HUILE SEMI SYNTHÈSE
ÓLEO SEMI SINTÉTICO
10W40
ESSENCE
GASOLINA

COMPATIBLE AVEC
LES POTS CATALYTIQUES
ET LES MOTEURS GPL
COMPATÍVEL COM
CATALIZADORES E MOTORES GPL

5L ET2863B

Roady

HUILE SEMI SYNTHÈSE
ÓLEO SEMI SINTÉTICO
10W40 | ESSENCE
GASOLINA

F Recommandée pour les moteurs essence, sans filtre à particules, de technologie récente. Cette huile permet de respecter les intervalles de vidange allongés (Long Life). Répond aux niveaux de performance des normes : ACEA A3/B4 - API SL - MB 229.1

P Recomendado para motores a gasolina de última geração. Este óleo permite respeitar as periodicidades das mudanças de óleo mais prolongadas (Long Life). Respeita os níveis de desempenho das normas : ACEA A3/B4 - API SL - MB 229.1

Roady 10W40 Essence - Gasolina

Date de vidange/Data da mudança de óleo

Filtre/Filtro

Huile Air Carburant
 Óleo Ar Combustível

Kilométrage/Quilometragem

EMB : 62413 A

3 250390 805533

Service consommateurs ROADY
BP80056
91919 Bondoufle cedex
www.roady.fr

Fabriqué par / Fabricado por :
DURAND PRODUCTION
ZI de Harnes 62440 Harnes
France / França
Tél. 00.33.(0)3.21.43.57.57
www.durand-production.com

Service de apoio ao consumidor ROADY
Apartado 159, Bugalhos
2384-004 Alcanena
www.roady.pt

UF1 : WYMX-72C5-410Y-XVG5

ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES

BIDON ET BOUCHON A JETER

0 800 100 233 Service & appel gratuits

5Le ET2864B

Procéda à separação selectiva das embalagens e coloque - as no respectivo ecoponto.