

GEAR 300
SAE 75W90
100% synthetic ESTER
API GL-4/GL-5 - MIL-L-2105 D

FR Lubrifiant extrême pression, 100% synthétique, à base d'ester, spécialement formulé pour les boîtes de vitesses, différentiels des véhicules hautes performances et de compétition (Circuit-Rally-Raid...). Tenues à hautes températures.
EUH 208 Contient du sulfure d'oléfine et de l'alkyl amine. Peut produire une réaction allergique.

EN 100% synthetic ester based extreme pressure lubricant specially formulated for gearboxes, differentials of high performances and racing cars (Track-Rally-Raid...)
High temperature stability.
EUH 208 Contains olefin sulfide and alkyl amine. May produce an allergic reaction.

DE Vollsynthetisches Hochleistungsgetriebeöl auf Esterbasis für extrem hochbeanspruchte Schaltgetriebe und Hinterachsen von Serien- als auch Rennsportfahrzeugen. Besonders hochtemperaturstabil.
EUH 208 Enthält Olefinsulfid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Dieses Öl gehört nach dem Gebrauch in eine Altölabnahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl belastet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösungsmittel, Brems- und Kühlluftigkeit ist verboten.

ES Lubricante extrema presión 100% sintético a base de Ester, especialmente formulado para las cajas de cambio y diferenciales de vehículos de altas prestaciones y de competición (Circuitos-Rally-Raid...).

Estabilidad a alta temperatura.
EUH 208 Contiene sulfuro de olefina y alquil amina. Puede provocar una reacción alérgica.

IT Lubrificante 100% sintetico a base estere, ad estrema pressione, formulato specificatamente per cambi e differenziali di auto ad elevate prestazioni e da competizione (da pista, rally, etc.).
Eccellente stabilità alle alte temperature.
EUH 208 Contiene solfuro di olefine e alchide ammina. Può provocare una reazione allergica.

PT Lubrificante extrema pressão, 100% sintético à base de Ester, especialmente formulado para as caixas de velocidades e diferenciais de veículos de altas prestações e de competição (Circuitos-Rally-Raid...)
Estabilidade a alta temperatura.
EUH 208 Contém sulfuro de olefina e alquil amina. Pode provocar uma reação alérgica.

JA この製品は、日本国内においてクレーム対象となりません。

RU EL BG DA ET HU LT LV NL NO PL RO SL SR UK

MOTUL www.motul.com
119 Bd Félix Faure - 93300 Aubervilliers - France
Tél. : +33 (0) 1 48 11 70 00

art. no. : 105777 12521(L)
3 374650 003399

PEEL HERE

RU 100% синтетическое трансмиссионное масло на основе эстеров, обладающее мощными противозадирными свойствами, создано специально для коробок передач и дифференциалов спортивных автомобилей (Track-Rally-Raid...)
Превосходная стабильность при высоких температурах.
EUH 208 Содержит олефинсульфид и алкиламин. Может вызвать аллергическую реакцию.
Срок годности: 3 года со дня изготовления (см. на упаковке). Производитель: Motul, 119, блр Феликс ФОР, Пля 94 - 93 300, Обервилье, Франция.
Эксклюзивный импортер в Россию: ООО "ТекЛюб" Россия, 142704, Московская обл., г.Видное, ул.Северная промзона, 127ю.

EL 100% συνθετική εστερική βαλβολίνη πολύ υψηλών πιέσεων, ειδικά εξελιγμένη για κίβωτια ταχυτήτων και διαφορικά αγωνιστικών και σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων (αγώνες ταχύτητας, Rally, αναβάσεις κλπ).
Αποράσιμη θερμική σταθερότητα του λιπαντικού φίλμ.
EUH 208 Περιέχει Ολεφινικά και αλκυλαμίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ΚΟΣΤΑΣ ΧΑΜΠΗΣ Α.Ε. : ΑΚΑΔΗΜΟΥ 37 - ΕΥΟΣΜΟΣ Τ.Θ. 30556 - Τ.Κ. 56224 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ - ΤΗΛ. (+30) 2310 778122-3 - FAX: (+30) 2310 765948 - www.motul.gr

CO 100% синтетично масло на базата на естери за екстремно налягане, специално формулирано за скоростни кутии и диференциали на мощни и състезателни автомобили(Track-Rally-Raid...)
Висока термична стабилност. EUH 208 Съдържа олефин сулфид и алкил амин. Може да предизвика алергична реакция.
Съвети за безопасност: Да се избягва попадане върху открити части на тялото. При попадане в очите и устата измийте с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ. При контакт с кожата измийте със сапун и вода. Не изхвърляйте в канализацията, почвата и водоемите. Отработените масла следва да се изхвърлят само на предназначения за това места. Допълнителна информация и информационен лист за безопасност може да

получите при поискване на телефон 056 860 110.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ. Производител: Motul, Франция - 119 Bd Felix Faure 93300 AUBERVILLIERS. Вносител: Равда ООД, гр. Бургас, бул. Демокрация 82а, тел./факс: 056860110

DA 100% syntetisk esterbaseret ekstremt pres smøremiddel specielt udviklet til gearkasser, differentialer af høj ydeevne og racerbiler (Spor-Rally-Raid...)
Høj temperatur stabilitet.
EUH 208 Indeholder olefin-sulfid og alkyamin. Kan udløse allergisk reaktion.

HU 100% táissüetline káigukastóli differenciáljai ja tagasiláda kasutamiseks tánava, vóistlusspordi ja off-road sódukites, súnkroniseeritud või súnkroniseerimata káigukastúdes. Differenciálaides ja vahekastides mill el ole piiratud libisemisega lukku. Väga suur temperatuur taluvus. EUH208 Sisaldab olefinsulfíidi ja alkülamíni . Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Tootja: MOTUL Prantsusmaa. Maaletooja: Motoral Eesti AS Tala 6 Tallinn tel 6201466.

ET 100%-ig szintetikus észter alapú, extrém nyomások felvételére képes kenőanyag kimondottan nagy teljesítményű utcai, vagy versenyautók sebességváltói, differenciálművei számára (Pályautók-Rally versenyautók).
Magas hőstabilitás.
EUH 208 Olefin-szulfidot és alkil-amin tartalmaz. Allergiát okozhat.
Magyarországi forgalmazó:Tiszak Kft., 8096 Sukoró, Gyepes u. 18.

LT 100% Sintetinė, aukšto slėgio alyva pagaminta Esterio pagrindu, specialiai surkurta aukštų eksploatacinių sąvybių ir lenktyninių automobilių greičių dėžėms ir diferencialams. Puikus stabilumas esant aukštomis temperatūroms.
EUH208 Sudėtyje yra olefin sulfido ir alkilo amino. Gali sukelti alerginę reakciją.

LV 100% sintētiska esteru bāzes transmisijas eļļa ar augstu spiediena izturību, īpaši izstrādāta lielāudas un sacīkšu automašīnām. Augsta temperatūras

+134. mm

+93. mm

stabilitāte.
EUH208 sastāva olefina sulfīds un alkāli amins. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Importētājs: "APE MOTORS" SIA, Dzelzavas iela 120J, Rīga LV-1021 1.67387887.

NL 100% synthetisch smeermiddel op Ester basis t.b.v. extreme drukken, speciale formulatie voor versnellingsbak en differentieel met beperkte slip of hoog vermogende auto's en (race) sport auto's.
Zeer stabiel onder hoge temperaturen.
EUH 208 Bevat olefinsulfide en alkylsulfide. Kan allergische reacties veroorzaken.

NO 100% syntetisk ester basert gjørelse for høye trykk. Spesielt formulert for girkasser og differensialer i biler med høye ytelser. Også velegnet i løpsbiler (Bane-Rally-Osv...)
Høy temperaturstabilitet.
EUH 208 Inneholder olefin sulfid og alkyamin. Kan fremkalle allergiske reaksjoner.

PL W 100% syntetyczny estrowy olej opracowany specjalnie do skrzyń biegów i mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu w samochodach rajdowych i wyścigowych.
Doskonala stabilność w wysokich temperaturach.
EUH 208 Zawiera sulfoniany olefinowe i alkolowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

RO Ulei pentru presiune extrema, 100% sintetic bazat pe tehnologie ester, special formulat pentru cutii de viteze si diferentele ale autoturismelor de inalta performanta sau chiar pentru masini de competitie (Circuit-Rally...)
Stabilitate la temperaturi inalte.
EUH 208 Contine sulfură de olefine și alchil amină. Poate produce o reacție alergică. A se consulta fișele cu date de securitate. Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frână și lichid de racire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină. Acest produs după utilizare are codul 13 02 06, conform HG nr.856/2002, si se încadrează în categoria de colectare 1. Licența RAR-OCF nr. 4033. Termen de valabilitate: 3 ani de la data înscrisă pe ambalaj.

SL 100% sintetično menjalniko olje na bazi estrov

z dodatki EP, ki omogočajo ekstremne pritiske na površino. Specialno razvito za menjalnike in diferencialne visoko zmogljivih dirkalnih vozil (Pista, Rally ...). Stabilnost tudi pri najvišjih temperaturah. EUH208 Vsebuje alkil amin. Lahko povzroči alergijski odziv. Motul v Sloveniji zastopa in prodaja: MARECOM d.o.o., Prebročeva 6, 5280 Idrija. Tel.: (01) 754-14-26

SK 100% sintetično olje na bazi estera ekstremni pritisk maziva specialno formulisano za menjače, diferencialne visokohodných motorov i trkačky automobilu (track - Rally - Raid ...).
Stabilnost na vysokim teplotama .
EUH 208 Sadrží olefin sulfida i alkil amin. Može da izazove alergijsku reakciju.
Ekskluzivni zastupnik za Srbiju: MASS Company d.o.o, Jovanke Radakovic 84b, 11160 Beograd. Tel. 0117857000

UK 100% синтетичний мастильний матеріал на основі естерів з поліпшеною дією протизношувального комплексу додатків. Специально розроблений для коробок перемикачів передач, диференціалів з високими експлуатаційними властивостями і спортивних автомобілів (Track-Rally-Raid...)
Висока температурна стабільність.
EUH 208 Містить олефінусульфід та алкілсульфід. Може викликати алергічну реакцію. Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення (див. на упаковці). Виробник: Motul, 119, блр Фелікс ФОР, П/с 94 - 93 300, Обервільє, Франція. Ексклюзивний дистрибутор MOTUL в Україні: ППФ ВЛАДИСЛАВ, 49057 Україна, Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 184.

ile
art. no. : 105777 12521(L)
3 374650 003399

Made in France

FLEXOCOLOR
AMPLIFY THE POSSIBILITIES

Suivi commande		Informations techniques		Accord B.A.T.	
Client : LITHOPRESS		Format : 134 mm x 93 mm		<input type="checkbox"/> Sans modifications <input type="checkbox"/> Avec modifications Signature Client Nom du signataire :	
Référence produit : 12521 MOTUL GEAR 300 SAE 75W90 1L PEEL OFF		Gencod : EAN 13			
Référence Client : 12521 MOTUL		Code : 3374650003399			
N° B.A.T. : 1 du 30/04/2015		Echelle : .8			
N° Dossier FLEXOCOLOR : L345428 - 30/04/2015		RLB : .06			
Couleurs utilisées :		Sens de défilement :			
 120 lpi P 130 C 120 lpi P 185 C 120 lpi Black		 Sens d'impression : Directe			
Couleurs techniques : Plan		Clichés Standards			
Surface d'encreage : Surface encrage totale 1333 mm2 (11 %)					
 0. mm 0.0% 0. mm 0.0% 1333.3 mm 10.7% mm % mm % mm % mm % mm % mm %					