

**TRAITEMENT MOTEUR DIESEL**

# Metal 5

## NETTOYANT INJECTION MOTEUR DIESEL

**NETTOYAGE COMPLET DU  
CIRCUIT DE CARBURANT**

■ **NETTOIE**  
les injecteurs  
& la pompe

■ **STOPPE**  
les fumées noires

■ **NETTOIE**  
les soupapes

■ **DIMINUE**  
la consommation

**CONSEILLÉ AVANT LE  
CONTRÔLE TECHNIQUE**  
Action anti-pollution



**À VERSER DANS LE RÉSERVOIR DE GAZOLE**

Pour tous moteurs Diesel, avec ou sans turbo.  
Compatible avec les pots catalytiques et les filtres à particules.

Fortement recommandé pour les moteurs utilisant  
la technologie Haute Pression (HDI, dCI, TDI, JTD, TDCI, ...).

**Nettoie** en profondeur et protège contre  
l'encrassement l'ensemble du circuit de carburant.

**Lubrifie** les injecteurs, la pompe d'injection  
et protège de la corrosion.

**Réduit** l'encrassement de la vanne EGR, du  
turbo par amélioration de la combustion.

**Élimine** les surconsommations de carburant  
dus à l'encrassement.

**Facilite** les démarrages, stabilise le ralenti  
et rétablit les performances.

**Prépare** le contrôle technique par réduction  
des émissions polluantes.

**Très simple d'emploi** : Verser le contenu du flacon dans le  
réservoir de carburant avant de faire le plein (un flacon pour 40 à  
60 litres de carburant).

**En cas d'utilisation essentiellement routière  
ou autoroutière** : Renouveler tous les 10 000 Kms.

**En cas d'utilisation essentiellement urbaine** :  
Renouveler tous les 5 000 Kms.

**Précautions d'emploi** : Contient : Naphta lourd (pétrole), hydrotraité, solvant naphta  
aromatique lourd (pétrole).

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif  
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Risque  
d'explosion si chauffé en ambiance confinée. L'exposition répétée peut provoquer  
dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder  
à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des  
gants de protection / un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION:  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Garder sous clé.  
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/  
nationale/internationale.

UFI : P25F-P589-0062-H7XY



Vol-net :  
**300ml e**

**MÉTAL 5 SODITEN**  
ZA les Marchais - 28480 Luigny  
www.metal5.com



Réf : GMID



Info consommateurs : + (33) 2 37 29 50 50