



# NETTOYANT GOUDRON ET RÉSINE



POUR CARROSSERIE  
JANTES ET ENJOLIVEURS  
ACTION DÉGRAISSANTE

300 ml

# NETTOYANT GOUDRON ET RÉSINE

Enlève facilement toutes les traces de résine, goudron, graisses, carburant, cambouis... Peut être utilisé sur carrosserie, bas de caisse, jantes et enjoliveurs. Compatible sur tous types de peintures, même métallisées.

## MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant l'emploi. Vaporiser le produit à environ 20 cm de la surface à traiter. Procéder par petites surfaces. Ne laisser agir le produit que quelques instants. Frotter à l'aide d'un chiffon doux puis rincer à l'eau claire. Renouveler l'opération si nécessaire. Laver et sécher le véhicule.

## CONSEILS D'UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser le produit avant le lavage. Ne pas appliquer sur une carrosserie fraîchement peinte, sur des peintures de retouche ou sur des phares ou vitres plastiques. Tester au préalable sur une petite partie cachée, notamment s'il s'agit d'une peinture neuve. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou venant d'être exposés au soleil. Agir de préférence sur les taches fraîches. Ne pas laisser l'aérosol sans surveillance dans un véhicule. Stocker à l'abri de l'humidité, de la chaleur et du gel.

## COMPOSITION

Contient : 30% et plus : hydrocarbures aliphatiques ; moins de 5% : agents de surface non ioniques.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F.  
P501 Éliminer le contenu / récipient selon les réglementations nationales.  
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

(F) **ROADY**  
à votre écoute  
**0 800 008 180**  
Service & appel  
gratuits  
Lors de votre appel,  
merci de vous munir de cet emballage.

[www.roady.fr](http://www.roady.fr)

3 250392 408701

Distribué par SCA AUTO  
24, rue Auguste Chabrières  
75015 Paris



DANGER

UFI: SR50-KKHJ-XG2J-5PN4

300 ml e

EMB. 59512D

3 405 RING300  
ART2757  
02-22

