

### Numero de l'étiquette : Ag03

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

### Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

<input checked="" type="checkbox"/> Création sur format existant	<input type="checkbox"/> Renouvellement avec modifications	
Référence Durand : □ □ □ □ □ □ □ □	N° étiquette de référence : ET □ □ □ □ □ □	Format étiquette Durand : Laize : mm Avance : mm

### Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

<input type="checkbox"/> Création avec nouveau format	Format étiquette créée : Laize : mm Avance : mm
---	---

### CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

<input type="checkbox"/> Matière : Couché	<input type="checkbox"/> PE	
<input type="checkbox"/> Ø MANDRINS : 76	<input type="checkbox"/> Autre	
<input type="checkbox"/> Nbre. étiquettes/bobine = 500 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2500 <input checked="" type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> Triangle T <input type="checkbox"/>		

# Roady

## HUILE 100% SYNTHÈSE ÓLEO 100% SINTÉTICO 0W20

ACEA C5  
API SN  
Volvo VCC RBS0-2AE

**F** Huile moteur synthétique très haut de gamme assurant protection contre l'usure et longévité des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (technologie « Low-SAPS »). Sa fluidité permet également d'assurer économie de carburant et diminution des émissions de CO<sub>2</sub>. Sa formule est spécialement destinée aux véhicules Volvo pour lesquels la spécification VCC RBS0-2AE est recommandée. Elle convient également parfaitement lorsque le niveau ACEA C5 est exigé. EUH208 - Contient Alkylphenol en C14-16-18. Peut produire une réaction allergique.

**P** Óleo de motor sintético de alta qualidade que protege contra o desgaste e prolonga a vida útil dos sistemas de pós-tratamento dos gases de escape (tecnologia "Low-SAPS"). Sua fluidez também ajuda a economizar combustível e reduzir as emissões de CO<sub>2</sub>. A sua fórmula destina-se especialmente a veículos Volvo para os quais é recomendada a especificação VCC RBS0-2AE. Também é ideal quando o nível ACEA C5 é necessário. EUH208 - Contém Alquilfenol em C14-16-18. Pode provocar uma reação alérgica.

UFI : 4HE1-E339-V10T-QYV6

**ROADY** 0 800 008 180 Service & appel gratuits  
0 votre écoute  
Lors de votre appel, merci de vous munir de cet emballage.  
www.roady.fr

Service Consommateurs **ROADY** Consumentendienst: www.roady.fr

Para mais informações contacte:  
Serviço de Apoio ao Consumidor **ROADY**,  
Avenida 197 - Suplhos, 234-5-011 Alameda - Portugal,  
www.roady.pt



**B** Pensez au tri. Consultez www.fostplus.be/fr/trier-recycler  
**P** Procéda à separação seletiva das  
embalagens e coloque-as no respetivo ecoponto.

DISTRIBUÍDO POR/DISTRIBUIDO POR  
SCA AUTO  
24 RUE AUGUSTE CHABRIÈRES  
75015 PARIS  
FRANCE/FRANÇA



1L e

EY1496A