



RÉNOVATEUR PNEUS **BRILLANCE EXTRÊME**

Le Rénovateur Pneus GS27 Classics® rénove sans effort les pneumatiques de votre véhicule. Le caoutchouc retrouve sa couleur naturelle et vos pneumatiques sont comme neufs !

Le + GS27® : Une formulation unique en mousse pour une diffusion précise et sans efforts.

Application : Pour tous les types de pneumatiques.

Conseil technique : Pour un résultat optimal, utiliser sur pneumatiques propres et secs.

Mode d'emploi : Vaporiser le Rénovateur Pneus GS27 Classics® sur le flan du pneu afin d'obtenir une mousse consistante. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Laisser agir le produit pour retrouver un aspect neuf. Il est important de ne pas essuyer le produit et d'attendre une quinzaine de minutes afin d'obtenir un résultat définitif. Faire un essai au préalable sur une partie discrète du pneumatique afin d'observer le résultat. Ne jamais vaporiser sur la bande de roulement (partie en contact avec le sol).

Précautions d'emploi : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F. Éliminer le contenu / récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Contient : agents conservateurs « benzisothiazolinone », moins de 5% d'agents de surface non ioniques, 30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques.


VOLUME NET :

400 ml 



DANGER

GS27
60 AVENUE FOCH
75116 PARIS - FRANCE
+33 (0) 247 737 777
www.gs27.com

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**
CL110101

CODE BARRE
3 35234 994029 3

UFI : CG10-MOH4-800U-D2SY



RÉNOVATEUR **PNEUS**

NETTOIE ET PROTÈGE

REDONNE L'ÉCLAT DU NEUF



BRILLANCE EXTRÊME

