

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

TECHNOLOGIE DE SYNTHÈSE POUR UNE PLUS GRANDE LONGEVITÉ MOTEUR

Description

Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement.

Castrol GTX est l'une des huiles moteur les plus fiables au monde.

Le monde moderne crée des défis toujours plus difficiles pour les moteurs. La mauvaise qualité du carburant, les fortes températures et des conditions de conduite difficiles peuvent mener à la formation de cambouis qui réduit potentiellement la vie du moteur. Le cambouis est un dépôt collant qui se développe dans les circuits d'huile du moteur, empêchant celle-ci de jouer son rôle de protection.

La technologie de synthèse de Castrol GTX Ultraclean lui confère des performances supérieures. Sa formule Double Action permet de nettoyer les boues mêmes anciennes, et protège contre la formation des cambouis, permettant une meilleure gestion des challenges d'aujourd'hui.

Prolonger la vie de votre moteur avec Castrol GTX Ultraclean.

Application

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 convient aux moteurs essences et diesel lorsque le constructeur préconise l'emploi d'un lubrifiant de grade de viscosité SAE 10W-40 répondant aux performances ACEA A3/B4, A3/B3, API SN ou inférieur.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 est approuvé pour les véhicules requérant les normes MB-Approval 229.1 et VW 501 01/ 505 00 et répond aux exigences Fiat 9.55535-D2 ou Fiat 9.55535-G2

Merci de vous référer à la section spécification du cahier constructeur de votre véhicule.

Propriétés et avantages

Castrol GTX Ultraclean:

- Contient une formule spécifique qui apporte 50% de protection supplémentaire contre la formation des dépôts par rapport aux tests les plus sévères des standards de l'industrie*
- Protection renforcée contre les contraintes thermiques et pour une viscosité stable
- Protection supérieure contre les dépôts formés par des températures élevées
- Son huile de base de qualité Premium et ses additifs anti-usure améliorent la longévité de votre moteur

* 50% plus nettoyant que l'exigence des standards de l'industrie pour l'API SN Séquence VG Sludge test

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,872
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,7
Viscosité, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6800
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	102
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	149
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	208
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	1,2

Performances Produit

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

08 Jul 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr