TotalEnergies

Fluidmatic

ATX

Automatic Transmission Fluid

Approved:
- PSA Peugeot Citroën: S71 2102
- MB-Approval 236.6
- Man 339 type V-1/Z-1/L-2
- Voith H55.6335.xx
- ZF TE-ML03D/04D/09/11A/14A/17C

Meets the requirements of:
- Ford MERCON®
- GM Dexron® II-D

Suitable for:
- Allison C4
- BMW: Group 23-3.0, 24-3.0

FR - Huile multifonctionnelle pour boîtes de vitesses automatiques, convertisseurs de couple et directions assistées. Pour conditions sévères d'utilisation. Peut-être mélangée avec les fluides DEXRON® -II. H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.P102 - Tenir hors de portée des enfants.P103 - Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.P501 - Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Importateur pour la Suisse : TotalEnergies Marketing Suisse SA Ruessenstrasse, 18 Baar, CH-6340 www.totalenergies.ch.

ES PT

EAC RU

FR BIDON & BOUCHON

ES

EWC: 13 02 05*

469787

TotalEnergies Lubrifiants
562, avenue du Parc de l'Ile
92000 Nanterre - France
Tel + 33 (0) 1 41 35 40 00
lubricants.totalenergies.com

1L

Designed in France
Made in EU

3 425901 107790

FR-EN-NL-DE-ES-PT-IT-DA-NO-FI-SV-EL-HU-CS-PL-SK-SL-LT-LV-ET-RO-BG-HR-SR-IS-AR-RU-UK-KK

EN - Multifunctional oil for automatic gearboxes, torque converters and power assisted steering. For severe usage conditions. Compatible with DEXRON® -II fluids. H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects.P101 - If medical advice is needed, have product container or label at hand.P102 - Keep out of reach of children.P103 - Read carefully and follow all instructions.P273 - Avoid release to the environment.P501 - Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.Not applicable.

NL - Multifunctionele olie voor automatische versnellingsbak, koppelomvormer en stuurbekrachtigingen. Geschikt voor zware gebruiksomstandigheden. Kan worden gemengd met DEXRON® -II vloeistoffen. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.P103 - Lees aandachtig en volg alle instructies op.P273 - Voorkom lozing in het milieu.P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

DE - Universeller Schmierstoff für Automatikgetriebe, Drehmomentwandler und Servolenkungen. Für anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet. Kann mit DEXRON®-II-Getriebeölen gemischt werden. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P103 - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.P501 - Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle ! Unsachgemässe Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt ! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösungsmittel, Brems- und Kühlflüssigkeiten, ist verboten.

ES - Aceite multifuncional para cajas de cambio automáticas, convertidores de par y direcciones asistidas. Para condiciones de uso exigentes. Se puede mezclar con fluidos DEXRON® -II. H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.P103 - Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

PT - Óleo multifuncional para caixas de velocidades automáticas, conversores de binário e direções assistidas. Para condições de utilização extremas. Pode ser misturado com fluidos DEXRON® -II. H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.P102 - Manter fora do alcance das crianças.P103 - Ler atentamente e seguir todas as instruções.P273 - Evitar a libertação para o ambiente.P501 - Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.Não é aplicável.

IT - Olio multifunzione per cambi automatici, convertitori di coppia e servosterzo. Adatto a condizioni d'uso difficili. Mescolabile con i fluidi DEXRON® -II. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.P103 - Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.P273 - Non disperdere nell'ambiente.P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.Non applicabile. Per la corretta gestione ambientale degli imballi, visitate il sito https://services.totalenergies.it/smaltimento-ambientale.

DA - Multifunktionel olie til automatgear, momentomformere og servostyringer. Til krævende anvendelsesforhold. Kan blandes med DEXRON® -II væsker. H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.P103 - Læs og følg alle instrukser.P273 - Undgå udledning til miljøet.P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

NO - Flerfunksjonell olje for automatiske girkasser, momentomformere og servostyringer. For krevende forhold. Kan blandes med DEXRON® -II væsker. H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.P103 - Les nøye og følg instruksjonene.P273 - Unngå utslipp til miljøet. P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.Ikke anvendelig.

FI - Moottoriöljy automaattivaihteilla, vääntömomenttimuuntimilla ja ohjaustehosteilla varustettuihin autoihin. Soveltuu vaativiin käyttö-olosuhteisiin. Voidaan sekoittaa DEXRON® -II -nesteiden kanssa. H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.P103 - Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

SV - Multifunktionsolja för automatlådor, momentomvandlare och servostyrningar. För krävande användningsförhållanden. Blandningsbar med DEXRON® -II-vätskor. H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.P103 - Läs noggrant och följ alla instruktioner.P273 - Undvik utsläpp till miljön.P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.Ej tillämpbart.

EL - Λαδι πολλαπλων χρησεων για αυτοματα κιβωτια ταχυτητων, μετατροπεις ροπης στρεψης και συστηματα υποβοηθουμενης διευθυνσης. Καταλληλο για απαιτητικες συνθηκες χρησης. Μπορει να συνδυαζεται με τα υγρα DEXRON® -II. H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.P102 - Μακριά από παιδιά.P103 - Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.P501 - Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον χωρίς να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 7793777.Επίσημος Διανομέας για την Ελλάδα: ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Βορείου Ηπείρου 74-76 και Κονίτσης, 151 25 Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα, Τηλ: +30 213 01 72 100, www.total.gr.

HU - Multifunkcionális olaj automata sebességváltókhoz valamint nyomatékváltókhoz valamit szervokormányokhoz. Alkalmas nagy igénybevételhez. Keverhető DEXRON® -II folyadékokkal. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.P103 - Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valammenyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.Nem alkalmazható. Származási hely: Európai Unió. Szavatossági idő: 3 év, az eredeti csomagolásban. Forgalmazó: TotalEnergies Marketing Hungary Kft. Neumann János utca. 1. H-2040 Budaörs Tel: +36 23 507 500 rm.informacio@totalenergies.com.

CS - Víceúčelový olej pro automatické převodovky, měniče momentu a posilovače řízení. Přizpůsoben podmínkám použití s vysokým namáháním. Lze míchat s kapalinami DEXRON® -II. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P103 - PeĀlivě si p'neĀtěte vőechny pokyny a 'niďte se jimi.P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P501 - Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.Nelze použít. Obal/obsah likvidujte jako nebezpečný odpad! TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8 tel: +420224890511.

PL - Wielofunkcyjny olej przeznaczony do automatycznych skrzyń biegów, przekładni ciągłych bezstopniowych oraz układów kierowniczych ze wspomaganiem. Do ciężkich warunków użytkowania. Może być mieszany z płynami DEXRON® -II. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.P102 - Chronić przed dziećmi.P103 - Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi, i międzynarodowymi.Nie dotyczy. Dystrybutor: TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, tel.: +48 224819400, e-mail: sm.pl_sekretariat@totalenergies.com.

SK - Viacúčelový olej pre automatické prevodovky, meniče momentu a posilňovače riadenia. Vhodný pre náročné podmienky použitia. Môže sa miešať s kvapalinami DEXRON® -II. H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 - Pozorne si preĀítajte vőetky pokyny a dodrŭiavajte ich.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 - Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.Nie je použiteľné. Horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti. Obal/obsah likvidujte ako nebezpečný odpad. TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 811 03 Bratislava tel: +421252620895.

SL - Večnamensko olje za avtomatske menjalnike, prenos navora in servovolane. Prilagojeno težkim pogojem uporabe. Lahko ga mešamo s tekočino DEXRON® -II. H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.P103 - Pozorno preberite in upoőtevajte vsa navodila.P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.P501 - Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.Ni primerno. TotalEnergies Marketing Adria, trgovina z mazivi d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana Tel.: +386-1-510-3403.

LT - Daugiafunkcė alyva, skirta automatinėms pavarų dėžėms, konverteriams ir vairo stiprintuvo sistemoms. Tinka vartoti labai sunkiomis naudojimo sąlygomis. Gali būti maišomas su DEXRON® -II skysčiais. H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.P103 - Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.P501 - Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.Netaikoma.

LV - Daudzfunkcionāla eļļa automātiskajām pārnesumkārbām, griezes momenta pārveidotājiem un stūres pastiprinātājiem. Piemērota lietošanai smagos darba apstākļos. Drīkst sajaukt ar DEXRON®-II šķidrumiem. H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.P102 - Sargāt no bērniem.P103 - Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.P501 - Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.Nav piemērojams.

ET - Mitmefunktsiooniline õli kasutamiseks automaatkäigukastides, reduktorites ja roolivõimendites. Kasutamiseks rasketes käitustingimustes. Sobib segamiseks kokku DEXRON® -II vedelikega. H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.P103 - Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid.P273 - Vältida sattumist keskkonda.P501 - Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.Mitterakendatav.

RO - Ulei multifuncțional pentru cutii de viteze automate, convertizoare de cuplu și direcții asistate. Adaptat condițiilor severe de utilizare. Poate fi amestecat cu fluide DEXRON® -II. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.P103 - Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.P273 - Evitați dispersarea în mediu.P501 - Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.Nu se aplică. A nu se deversa în mediul înconjurător! Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenţi, lichid de frână şi lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină. Acest produs după utilizare are codul 13 02 05*, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase şi se încadrează în categoria de colectare 1 (* - deşeu periculos).Certificat RAR 1313; S.T. 1-123 TOT. Termen de valabilitate: 3 ani. Furnizor: TotalEnergies Marketing Romania S.A., Str. Stejarilor nr. 2, Cristian, jud. Braşov, Tel. 0268 401711.

BG - Многофункционално масло за автоматични скоростни кутии, преобразуватели на въртящ момент и сервоуправление. За тежки условия на експлоатация. Може да се смесва с течности DEXRON® -II. H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.P103 - Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.Неприложимо. Срок на годност - 3години. Дистрибутор: ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД, бул. България 69, 1404 София, България, тел. +359 2 904 7000.

HR - Višefunkcionalno ulje za automatske mjenjače brzina, pretvarače momenta i servo upravljače. Prilagođeno rigoroznim uvjetima uporabe. Može se pomiješati s DEXRON® -II tekućinama. H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.P102 - Čuvati izvan dohvata djece. P103 - Paŭljivo proĀitajte i slijedite upute.P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 - Ukloniti sadržaj i spremnike u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim zakonima.Nije primjenljiv. Rabljeno ulje i prazne spremnike odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Dobavljač: TotalEnergies Marketing Croatia doo, Zadraska 80, 10000 Zagreb, Hrvatska. Tel: + 385 1 6700 339.

SR - Višenamensko ulje za automatske menjače brzina, konvertore obrtnog momenta i servo uređaje za upravljanje. Za teške uslove rada. Može se pomešati s DEXRON® -II tečnostima. H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.P102 - Čuvati van domašaja dece.P103 - Pažljivo pročitajte i slijedite upute.P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.P501 - Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim propisima.Nije primenljiva. Uvoznik i distributer: TotalEnergies Marketing Serbia doo, Milutina Milankovića 11a; 11070 Novi Beograd, Srbija,Tel: +381 11 6351 810. Rok upotrebe:3 godine. Zemlja proizvodnje: EU.

IS - Fjölnota jarðolía fyrir sjálfskipta gírkassa, átaksbreyti og aflstýri. Fyrir erfið notkunarskilyrði. Blandanleg við DEXRON® -II vökva. H412 - Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.P101 - Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.P102 - Geymist þar sem börn ná ekki til.P103 - Lestu vandlega og fylgdu leiðbeiningunum.P273 - Forðist losun út í umhverfið.P501 - Fargið innihaldi/íláti í samræmi við allar staðbundnar, svæðisbundnar reglugerðir og reglugerðir á landsvísu og aþjóðavísu.Á ekki við.

AR - زيت متعدد الوظائف لعلب التروس الأوتوماتيكية، ومحولات عزم الدوران وأنظمة الطاقة التوجيهية. لشروط الاستخدام القاسية. يمكن مزجه مع السوائل DEXRON® -II. H412 - ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد. P101 - في حالة استشارة الطبيب : اصطحب معك وعاء المنتوج أو بطاقة الوسم.P102 - ضع المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.P103 - اقرأ بعناية واتبع التعليمات.P273 - تجنب انتشار المادة في البيئة.P501 - تخلص من المحتويات والوعاء وفقاً لكافة اللوائح المحلية والإقليمية والوطنية والدولية. المستوردين والموزعين : (DZ) الجزائر : طوطال اينرجي لوبريفيون ألجيري 20 طريق السفنجة قسم 23 مجموعة ملكية 77 بلدية الأبيار الجزائر. اعتماد: رقم 179 من وزارة الطاقة والمناجم. www.dz.totalenergies.com (EG): توتال انرجيز للتسويق إيجيبت 245-206، دجلة المعادي الجديدة،القاهرة https://totalenergies.eg (TN):توتال إنيرجي مركتينك تونس،شارع لاك هورن، ضفاف البحيرة تونس العاصمة، www.totalenergies.tn (MA) طوطال إنيرجي مركتينك المغرب، 146 شارع الزرقطوني، الدارالبيضاء www.totalenergies.ma للاتصال بِنَا : الجزائر : 0021321792870 ، مصر : 0020225225600، تونس : 0021631365500، المغرب : 00212522431500. LOT : انظر الرقم المطبوع على العبوة.

RU - Многофункциональное масло для автоматических коробок передач, гидродинамических трансформаторов и усилителей рулевого управления. Подходит для жестких условий применения. Совместимо с жидкостью DEXRON ®-II. H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P101 - При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.P102 - Хранить в недоступном для детей месте.P103 - Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям.P273 - Избегать попадания в окружающую среду.P501 - Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.Не применимо. Применять по инструкции технического средства. Товар декларирован, ТР ТС 030/2012. Декларация соответствия предоставляется по запросу импортёром. Производитель: ТотальЭнерджис Любрифиан, 562, авеню Парк де Лиль, 92000, Нантэрр, Франция. Тел: +33(0)141354000. Импортер: ООО«ТотальЭнерджис Маркетинг Россия», РФ,125196,г.Москва,м.о.Тверской вн.тер.г., Лесная ул.,д.7, этаж 6,ком.62, тел: 88005053645, info@total-russia.ru. Хранить при +5 до +40^{0}С, в недоступном для детей месте, в закрытых помещениях, в оригинальной упаковке. Оберегать от влаги, прямых солнечных лучей, источников воспламенения и химически активных веществ. Горючая жидкость. При попадании в рот, в глаза или на кожу промыть водой. При попадании внутрь незамедлительно обратиться к врачу. Не сливать в канализацию, водоёмы, почву. Утилизацию отработанной жидкости и упаковки производить в специально предназначенных для этого местах. Срок годности (хранения) при соблюдении всех правил, рекомендованных производителем,3 года с даты изготовления.

UK - Універсальна олива для автоматичних коробок передач, гідротрансформаторів та підсилювачів кермового керування. Підходить для жорстких умов експлуатації. Може змішуватися з рідиною DEXRON® -II. H412 - Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.P101 - За необхідності лікарської допомоги тримайте під рукою ємність або етикетку продукту.P102 - Тримати у недосяжному для дітей місці. P103 - Уважно прочитайте та дотримуйтесь інструкцій.P273 - Запобігайте викиду в навколишнє середовище.P501 - Утилізуйте вміст у відповідності до всіх місцевих, регіональних, державних та міжнародних нормативних вимог.Не застосовний. Використовувати за призначенням у відповідності до інструкції. Уникати забруднення довкілля. При потраплянні на слизову оболонку негайно звернутися до лікаря. Детальні правила та умови ефективного і безпечного використання визначено Паспортом Безпеки. Постачальник: Постачальник: ТоталЕнерджіс Лубріфіант – 562 п-кт Парк де Ліль – 92000 – НАНТЕР – ФРАНЦІЯ – тел.: +33 (0) 1 41 35 40 00. Імпортер товарів: ТОВ «ТоталЕнерджіс Маркетинг Україна» 03150, м. Київ, вул. Антоновича 172, тел. +38044 351-19-40. Термін придатності: 3 роки.

KK - Автоматты беріліс қораптарына, айналдыру моментінің конвертерлері мен күшейткіші бар рөлдік басқару жүйелеріне арналған көп функциялық май. Жүктемесі ауыр жағдайларда қолдануға арналған. DEXRON® -II сұйықтығымен бірге қолдануға болады. Ішкі мүшелерге түсуіне жол бермеу керек. Теріге не көзге тисе бірден сумен жуу керек. Қолданылған май және ыдыс арнайы орындарда жойылуы керек. Шығарылу мерзімі ыдыстың сыртында көрсетілген. Жабық жайларда түпнұсқа қаптамасында балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Ылғалдан, тура күн сәулелерінен, тұтану көздерінен және химиялық белсенді заттардан қашық ұстаңыз. Дайындаушы: «ТотальЭнерджис лубрифиантс» компаниясы, 562, авеню дю парк дё Лиль – 92000 – Нантер – Франция – Тел: +33 (0) 141354000. Импорттаушы: «ТотальЭнерджис Маркетинг Қазақстан» ЖШС, Қазақстан, Алматы қ., Медеу ауданы, Қонаев көшесі, 77, 9 қабат, пошта индексі 050000, тел: +7 727 321 05 10.

EAC RU

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GUTENBERG

Contact GN	Laurie DESCHAVANNE		
N° dossier		N° client	TOTALENERGIES
Nom Produit	TCO_469787_LB1L_V3_TOT_FLUIDMATIC_ATX_CCXX		
EAN		Tracé	
Fournisseur		Support	PE WHITE
Imprimeur		Impression	Flexo

Packaging • 34 rue Necker 42000 St Etienne • Tel +33 (0)4 77 42 35 00 • Fax +33 (0)4 77 38 51 51

MISE EN COULEUR

CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Black

Tons direct: DECOUPE

RELECTURE

R1 : 30/05/22 Op : SV

Ce document est un fichier d'exécution non imprimable