

**Brillance  
Extrême !**

**Meguiar's**  
Since 1901

ULTIMATE

**BRILLANT  
PNEUS**

■ Effet mouillé ■  
■ Brillance éclatante ■



425g / 386ml 790 e 3

**DANGER.** Contient: Gaz de pétrole liquéfiés adoucis ; Acétate de méthyle. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. 19% du mélange consiste en composants de toxicité aigue par voie orale inconnue. Contient 33% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.



Le Reffet de votre Passion™

**G192315F** 425g / 386ml 790 e 3

Meguiar's France  
3 rue de Verdun – Bât. D  
78590 Noisy le Roi

0 800 800 193 Service & appel gratuits

[meguiars.fr](http://meguiars.fr)

Fabriqué aux Etats-Unis  
avec des matériaux importés

30812188



**Brillance  
Extrême !**

- Apporte aux pneus une brillance éclatante grâce à ses polymères synthétiques
- Offre une finition parfaite et durable
- Préviend du craquellement et du ternissement des pneus grâce à ses agents anti-ozone

**MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT UTILISATION.**

Appliquer sur des pneus secs et froids, dans un espace bien ventilé. APPLIQUER SUR LE FLANC DES PNEUS UNIQUEMENT.

1. Tenir le flacon éloigné de 10 à 15 cm du pneu et pulvériser en couche fine et uniforme sur le flanc du pneu. Ne pas pulvériser abondamment afin d'éviter les projections sur les plastiques et les éléments peints.
2. Essuyer immédiatement tout excédent sur les jantes, les éléments peints et les plastiques.

**NOTE :** Bien respecter le mode d'emploi. NE PAS APPLIQUER SUR LES BANDES DE ROULEMENT DES PNEUS. NE PAS APPLIQUER SUR LES PNEUS OU SIEGES DE MOTOS, VELOS ET TOUTES LES SURFACES QUI DOIVENT CONSERVER LEUR ADHERENCE. EVITER D'APPLIQUER SUR LES FREINS, LES PEDALES OU LES TAMBOURS DE FREINS. Ne pas pulvériser sur du béton ou du bitume. Nettoyer le sol avec un détergent ménager en cas de projection. Maintenir le produit en position debout lors du transport et du stockage.



**Meguiar's**  
Since 1901

Le Reffet de votre Passion™

***Brillance  
Extrême !***

***Brillance  
Extrême !***

***BRILLANT  
PNEUS***