

### Numero de l'étiquette : Ag03

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

### Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

<input checked="" type="checkbox"/> Création sur format existant	<input type="checkbox"/> Renouvellement avec modifications	
<b>Référence Durand :</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>N° étiquette de référence :</b> ET <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>Format étiquette Durand :</b> Laize : mm Avance : mm

### Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

<input type="checkbox"/> Création avec nouveau format	<b>Format étiquette créée :</b> Laize : mm Avance : mm
---	--

### CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

<input type="checkbox"/> Matière : <b>Couché</b> <input type="checkbox"/> <b>PE</b>	
<input type="checkbox"/> Ø MANDRINS : <b>76</b> <input type="checkbox"/> <b>Autre</b>	
<input type="checkbox"/> Nbre. étiquettes/bobine = <b>500</b> <input type="checkbox"/> <b>1000</b> <input type="checkbox"/> <b>2000</b> <input type="checkbox"/> <b>2500</b> <input type="checkbox"/> <b>5000</b> <input type="checkbox"/> <b>Triangle T</b> <input type="checkbox"/>	

# Roady

## HUILE 100% SYNTHÈSE ÓLEO 100% SINTÉTICO 0W20 | ACEA C5 Renault RN17 FE

**F** Huile moteur synthétique très haut de gamme assurant protection contre l'usure et longévité des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (technologie « Low-SAPS »). Sa fluidité permet également d'assurer économie de carburant et diminution des émissions de CO<sub>2</sub>. Sa formule est spécialement destinée aux véhicules Renault pour lesquels la spécification RN17 FE est recommandée. Elle convient également parfaitement lorsque le niveau ACEA C5 est exigé. Cette huile n'est pas rétro-compatible pour les moteurs nécessitant l'emploi d'un lubrifiant répondant aux normes RN0700, RN0710 ou RN0720 (risque d'usure accélérée du moteur). P102 - Tenir hors de portée des enfants. EUH208 - Contient Alkylphenol en C14-16-18. Peut produire une réaction allergique.

**P** Óleo de motor sintético de alta qualidade que protege contra o desgaste e prolonga a vida útil dos sistemas de pós-tratamento dos gases de escape (tecnologia "Low-SAPS"). Sua fluidez também ajuda a economizar combustível e reduzir as emissões de CO<sub>2</sub>. A sua fórmula destina-se especialmente a veículos Renault para os quais é recomendada a especificação RN17 FE. Também é ideal quando o nível ACEA C5 é necessário. Este óleo não é compatível com versões anteriores para motores que requerem o uso de um lubrificante que atenda às normas RN0700, RN0710 ou RN0720 (risco de desgaste acelerado do motor). P102 - Manter fora do alcance das crianças. EUH208 - Contém Alquilfenol em C14-16-18. Pode provocar uma reação alérgica.

UFI : TCE1-D3QH-810U-D9Q2

**ROADY** 0 800 008 180 Service & appel gratuits  
à votre écoute  
Lors de votre appel, merci de vous munir de cet emballage.

www.roady.fr

Service Consommateurs **ROADY** consommateur@roady.fr

Para mais informações contacte:  
Serviço de Apoio ao Consumidor **ROADY**,  
Avenida 197 - Sapinho, 234-504 Alameda - Portugal,  
www.roady.pt



**B** Pensez au tri. Consultez www.fostplus.be/fr/fr/rien-recycler  
**P** Procéda à séparation sélectiva das  
embalagens e coloque-as no respetivo ecoponto.

DISTRIBUÍDOR PAR/DISTRIBUIDOR POR  
SCA AUTO  
24 RUE AUGUSTE CHABRIÈRES  
75015 PARIS  
FRANCE/FRANÇA



1L e

EY1500A