

Nettoie  
dégraisse,  
à froid,  
toutes les pièces  
mécaniques.

**MODE D'EMPLOI :**

- Pulvériser **BELGOM DÉGRAISSANT MOTEUR** sur tous les éléments à nettoyer (bloc moteur, boîte de vitesse, compartiment moteur, cardans, etc.) après avoir protégé les organes électriques par un plastique
- Laisser agir quelques minutes et insister sur les parties très sales avec un pinceau en nylon
- Rincer à l'eau froide
- Essuyer les endroits délicats.

**BELGOM DÉGRAISSANT MOTEUR** est émulsionnable à l'eau. Il est inoffensif pour les joints, les fils électriques et les caoutchoucs.

**REMARQUES :** Contient : HYDROXYDE DE POTASSIUM

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON**, un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas respirer les brouillards. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Composition : Contient moins de 5% d'agents de surface amphotères et d'agents de surface non ioniques.

UFI : S5S1-K77H-QJ8N-PCTA

**Vol.net: 500 ml** **Metal5** **METAL5 - SODITEN**  
ZA LES MARCHAIS - 28480 LUIGNY - FRANCE  
TÉL. : + 33 2 37 29 50 50 - [www.metal5.com](http://www.metal5.com)



Réf : 12.0500



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > [WWW.CONSIGNESDETRI.FR](http://WWW.CONSIGNESDETRI.FR)