



QUARTZ

5000 DIESEL

15W-40

- ACEA A3/B3
- API SL/CF

Satisfait aux exigences techniques de:

- MB 229.1
- PSA B71 2295
- VW 501.01/505.00

FR - Huile moteur multigrade haute performance. Formulée avec la technologie cleanShield. Propreté exceptionnelle. Tous types de parcours : longs trajets et ville (démarrages fréquents). Contient Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated and Alkarylsulfonate de calcium à longue chaîne. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Importateur pour la Suisse : TotalEnergies Marketing Suisse SA Ruessenstrasse, 18 Baar, CH-6340 www.totalenergies.ch.

EN - High performance multigrade engine oil. Formulated with cleanShield Technology. Excellent cleanliness properties. For all types of routes: long journey and urban drive (requiring frequent starts). Contains Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated and Calcium long chain alkaryl sulfonate. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request.



5000
DIESEL

Date de la vidange Changement de filtre

Kilométrage

Prochaine vidange



Le service Consommateurs de TotalEnergies

0 811 228 428

Service 0,06€ / min
* prix appel



FR



BIDON & BOUCHON

EWC : 13 02 05*



TotalEnergies Lubrifiants

562, avenue du Parc de l'Île - 92000 Nanterre - France
Tel + 33 (0) 1 41 35 40 00 - lubricants.totalenergies.com
Formulé et fabriqué en France

5Le



3 425901 106755

GUTENBERG



Contact GN Laurie DESCHAVANNE

N° dossier N° client TOTALENERGIES

Nom Produit TR2_469007_LB5L_V1_TOT_QUARTZ_5000_D_15W40(FR)_CCFR

EAN Tracé

Fournisseur Support PE WHITE

Imprimeur Impression Flexo

MISE EN COULEUR

CMYK



Cyan



Magenta



Yellow



Black

Tons direct



DECOUPE

RELECTURE

R1 : 21/07/22 Op : GL

Ce document est
un fichier d'exécution
non imprimable