

EUROPACK

Packaging and Fluid Management GmbH

Switchboard: +49-(0)40 -320 82 0
E-Mail: service@europack.de

Customer: BP
Masterbrand: Castrol
Product: MAGNATEC STOP-START
DUALOCK 5W-20 E
Volume/Shape: 1.0L Starpak Duo BL
Shapesize: 72x156 mm
Language Combi: YN
Changes done: Update
Date: 07.08.2020
Print Category: 1 SP BL PR3 CMYK ACF 01
Template: TT-1L-SP-BL-CAS-PCO-MAG
PR3

Print Colours:

	Cyan
	Magenta
	Yellow
	Black
	COLD FOIL
	VC07 / PCO 5W-20 / blk / V01
	cutter (do not print)
	AC10 / PCO / blk / V01
	BP Black
	Gloss Varnish
	PANTONE 424 C

MAGNATEC™
STOP-START™

5W-20 E

Ⓢ/Ⓢ H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. P273 Avoid release to the environment. P501 Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations. Contains C14-16-18 Alkyl phenol. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. Ⓢ Lubricants UK Limited, PO BOX 354, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW ☎ 0845 082 1719 ☎ 1800 509 353

Ⓢ/Ⓢ/Ⓢ H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. ☎ +49 (0)40 6395 2222 ☎ +43 (0)2236 31810-1000 ☎ +32-32860811

Ⓢ/Ⓢ H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient C14-16-18 Alcoylphénol. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. ☎ +33 (0) 805 638 301 ☎ +32-32860811

Ⓢ/Ⓢ H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273 Voorzorg lozen in het milieu. P501 Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat C14-16-18 Alkylfenol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. ☎ +31 (0)800 0201262 ☎ +32-32860811

SAE 5W-20; Meets Ford WSS-M2C948-B

Castrol - a BP group brand*1



CASTROL, the Castrol logo and MAGNATEC are all trade marks of Castrol Limited*2

1Le



Castrol.com



4 008177 157363

P0191A8-01



MANUFACTURED IN THE EU

Non-stop protection and improved fuel economy from every start. DUALOCK molecules form a force field of protection, reducing wear by 50%¹. For vehicles with or without stop-start engine technology. ¹Tested vs the Sequence IVA API SN & CEC OM646LA ACEA wear limits.

Ford Mondeo	✓	Ford Focus	✓	Ford Fiesta	✓
Ford B-Max	✓	Ford C-Max	✓	Ford S-Max	✓
Ford Galaxy	✓	Ford Kuga	✓	Ford Eco-Sport	✓

¹When choosing oil, please refer to your owner's handbook & the product specifications shown. May also be suitable for other vehicles.

Ⓢ/Ⓢ Engine Oil. Fully Synthetic. Ⓢ Used engine oils are potentially hazardous to health and the environment. Avoid prolonged or repeated skin contact with all used engine oils. Protect the environment. Used engine oil is a hazardous waste and must be disposed of properly.

Ⓢ/Ⓢ/Ⓢ Motorenöl. Non-Stop-Schutz und Kraftstoffersparnis¹ mit jedem Start. Die DUALOCK-Moleküle schließen sich zu einem kraftvollen Schutzfeld zusammen, das den Motorverschleiß um bis zu 50%² reduziert. Für Fahrzeuge mit oder ohne Stop-Start-Technologie. ¹gegenüber einem 15W-40 Referenzöl ²gegenüber der Verschleißgrenze im Sequenz IVA API SN und CEC OM646LA ACEA Test. HC-Synthese. ¹Bitte Herstellervorschriften beachten – Angaben hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung in Ihrem Fahrzeughandbuch. Wir verweisen auf die aufgeführten Spezifikationen, Freigaben und Herstellernormen. Ⓢ Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölmahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlluftigkeiten ist verboten. Ⓢ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise entsorgt werden. Ⓢ Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Ⓢ/Ⓢ Lubrifiant Moteur. Une protection continue et une amélioration des économies de carburant¹ à chaque démarrage. Les molécules DUALOCK s'unissent pour former un film protecteur renforcé qui réduit l'usure moteur de 50%². Pour les véhicules dotés ou non de la technologie moteur stop-start. ¹par rapport à une huile de référence 15W-40 ²Résultats par rapport aux limites d'usure des tests Sequence IVA API SN et CEC OM646LA ACEA. Huile synthétique. ¹Lors du choix de votre lubrifiant, veuillez vous référer à votre carnet d'entretien et aux spécifications du produit mentionnées. Peut également convenir à d'autres véhicules. Etiquette avant: Une protection continue et une amélioration des économies de carburant* à chaque démarrage. Produit certifié bilan carbone neutre (PAS2060). Pour moteurs essence. Testé en hybride. Etiquette au dos: *1Castrol, une marque du groupe BP. **2Le logo Castrol et MAGNATEC sont des marques déposées de Castrol Limited. Fabriqué dans l'UE. Ⓢ Les huiles usagées peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Évitez le contact prolongé avec la peau. Protégez l'environnement. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée par des spécialistes agréés.

Ⓢ/Ⓢ Motorolie. ¹Raadpleeg steeds de handleiding van uw wagen om de juiste olie te kiezen volgens de juiste specificatie. Kan mogelijk ook gebruikt worden in andere voertuigen. Ⓢ Gebruikte oliën zijn mogelijk schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Vermijd herhaald of langdurig huidcontact met gebruikte oliën. Bescherm het milieu. Gebruikte oliën en verpakkingen uitsluitend via toegestane kanalen afvoeren.



Gebinde-Verwertung
Lizenz-Nr. 140

P0191A8-01

P0191A8-01