

+110. mm

REMOVE THE LABEL TO ACCESS ADDITIONAL INFORMATION



EN Mineral multigrade lubricant specially designed for engines built between 1950 and 1970. • Compatible with elastomer gaskets. • Motul advanced technology SAE 20W-50 formula meets 1950-1970 standards (API SF/CC). • Viscosity suitable for larger oil galleries with greater dependence on "splash" and "drip" lubrication, lower revving and larger machine clearances. • Offers excellent control of oil consumption and wear protection for the engine and the camshafts. • Formulated with balanced additive technology to provide the best protection and performance for the diesel engine.

FR Lubrifiant minéral spécialement conçu pour les moteurs construits entre 1950 et 1970. • Faible teneur en détergent, compatible avec les joints en élastomères. • Compatible avec les normes API SF/CC tout en bénéficiant de l'avancée technologie des lubrifiants MOTUL. • Viscosité adaptée aux jeux de fonctionnement resserrés des moteurs, dus aux progrès importants de l'époque en matière de métallurgie, de fondrière et d'usinage. • Propriétés anti corrosion et anti-usure.

DE Motoröl special formuliert für Fahrzeuge ab Baujahr 1950 bis 1970. Mineralisches Mehrerfordernis mit einem Detergentgehalt auf mittlerem Niveau, weitgehend mit Elastomerdichtungen. Die Viskosität 20W50 deckt die Standards aus der Zeit von 1950-1970 (API SF/CC) ab und bietet die technologischen Vorteile von MOTUL-Schmierstoffen von heute. Durch perfekt abgestimmte Viskosität werden verschleißbedingter Ölverbrauch bei hoher Laufleistung und durch Fertigungstoleranzen bedingter Ölverbrauch kompensiert. Bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Verschleiß. Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Abfallmischstelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lötlotmitteln, Brems- und Kraftschmierstoffen ist verboten.

ES Lubricante mineral multigrado especialmente desarrollado para motores construidos entre 1950 y 1970. • Bajo contenido en detergentes, acción neutral con juntas y elastómeros. • Compatible con las especificaciones API SF/CC, y atendiendo las ventajas técnicas de los lubricantes MOTUL. • Viscosidad adaptada a los materiales, acabados superficiales y tolerancias de

trения. • Обеспечивает низкий расход масла на угар и защиту двигателя от износа. • Сбалансированный пакет присадок обеспечивает лучшую защиту и характеристики редитетных автомобилей. Избегать попадания на кожу и глаза. Работать в защитных перчатках. Для удаления с кожного покрова использовать мыло. Держать в недоступном для детей месте. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 40°C в сухом, хорошо вентилируемом месте. Срок хранения: 3 года со дня изготовления (см. на упаковке). Изготовитель: «MOTUL S.A.» 119 бпр. Феликс ФОР, п.л. 94-93 300 Обервилье, Франция. Эксклюзивный импортер в России: ООО «ТекЛюб» 142702, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Павловская, дом 14Б, помещение 205.

PT Lubrificante mineral para motores de CARROS ANTIGOS DE COLECIIONADORES fabricados após 1950. COMPOSIÇÃO: Bases minerais e aditivo próprio para aquele período. CUIDADOS: Nunca ingerir ou inalar. Evite contato prolongado com o pele. Em caso de contato lave com água abundante e sabão. Em caso de ingestão, irritação ou inalação procure um médico. Mantenha longe do alcance das crianças e animais domésticos. Não destine ao meio ambiente fresco e oleo já utilizados. Procure um posto de coleta autorizada (Resolução Conama 342/05). GARANTIA: Produto garantido contra defeitos comprovados de fabricação, obedecidas as instruções do fabricante e desde que em condições normais de uso. PRODUTIVO POR: MOTUL S.A. 119 Bd Felix Faure, BP94 - 93303 Aubervilliers - FR. IMPORTADOR E DETENTOR DO REGISTRO: MOTUL BRASIL CIA. 24.055.649/0001-78 R. Joaquim Nabuco, 913 - Q. 51, S. Paulo - SP - Tel. (11) 2719-8700. VALIDADE: Indeterminada, quando armazenado tampado em local limpo e ao abrigo de calor e umidade. Reg. AMP 9.499 FABRICAÇÃO: Vide embalagem QUIM. RES. Bna Paulo CB. 1434n - CRQ 04217011 / 48 OBEDEÇA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO. RU Минеральное всесезонное моторное масло, специально созданное для двигателей, разработанных между 1950 и 1970 годами. • Совместимо с эластомерными уплотнителями. • Разработано по улучшенной технологии Motul SAE 20W-50 соответствует требованиям стандартов API SF/CC 1950-1970 годов. • Вязкость подходит для двигателей с низкими скоростями вращения, широкими масляными каналами, смазкой разбрызгиванием и масляным туманом, большими зазорами между поверхностями

- EL
BG
CS
DA
DE
ET
FI
FR
HU
HU
KK
LT
NL
PL
SK
SL
SV
TR
UK

In accordance with US regulation (FHSA). CAUTION: Avoid contact with eyes and skin. Do not take internally. In case of eye contact, flush thoroughly with water. In case of skin contact, flush thoroughly with water. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

SAE 20W-50

16266(4)
PEL WERE

EL Ορυκτό πολύτιπο λιπαντικό κατάλληλο για κινητήρες με έτος κατασκευής μεταξύ 1950 και 1970. • Συμβατό συνθέσει με ελαστομερή υλικά στεγανώσεως. • Η προηγμένη τεχνολογία λιπαντικών της Motul στο έλαδος SAE 20W-50 πληροί τα πρότυπα API SF / CC (1950-1970). • Έλαδος κατάλληλο για κάρτερ μεγαλύτερης χωρητικότητας που βασίζονται στην λίπανση με διασκορπισμό σε χαμηλότερες στροφές και για μεγαλύτερες αντοχές εξαρτημάτων. • Προσφέρει άριστο έλεγχο της καταπόνησης λαδιού και προστασία από την φθορά του κινητήρα. • Σχεδιάσμενο με ισορροπημένη τεχνολογία προεβλεπών για την καλύτερη δυνατή προστασία και απόδοση σε κλασικούς κινητήρες. ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΜΠΗΣ Α.Ε. - ΑΚΑΔΗΜΟΥ 37 - ΕΥΘΥΜΟΣ Τ.Θ. 30556 - Τ.Κ. 56224 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ - ΤΗΛ. (+30) 2310 778122-3 - FAX: (+30) 2310 785948 - www.motul.gr

FR Mineralno vsesezono smazno maslo specialno za двигатели произведенные между 1950 и 1970 година. • Совместимо с эластомерни уплотнения. • Сбалансированная технология на Motul SAE 20W-50 отговаря на стандартите в периода 1950-1970 (API SF / CC). • Вискозитетът е подходящ за по-ниски обороти и по-големи канали на двигателя. • Предлага отличен контрол върху разхода на масло, защитава двигателя от износване. • Съдържа пакет от балансиращи добавки, които осигуряват най-добра защита и експлоативност на класическия двигател. Производител: Motul, Франция, бул. Феликс Фор 119, 93300 Обервилье. Вносител: Рада ООД, 8000 Бургас, бул. Демокрация 82а, тел: 056 860 110

CS Minerální víceúčelový olej, speciálně navrženy pro motor vyrobené mezi lety 1950 a 1970. • Kompatibilní s těsněními typu elastomer. • Pokročilá technologie složení Motul SAE 20W-50 splňuje standardy 1950-1970 (API SF/CC). • Viskozita je vhodná pro větší olejové prostory, které jsou více závislé na mazání odstředivými oleji, či jeho přilnutí, nižší otáčky a větší vůle mezi jednotlivými díly. • Nabízí excelentní kontrolu spotřeby oleje a ochranu motoru proti opotřebení. • Vyrobeno s vyváženou aditivací technologií, která poskytuje perfektní ochranu a výkon klasického motoru.

DE Mineralno multigradno mazivo posebno dizajnirano za motore izgradene između 1950. i 1970. godine. • Kompatibilan s elastomerim brtvama. • Napredna tehnologija Motul SAE 20W-50 odgovara standardima 1950-1970 (API SF / CC). • Viskoznost prikladna za veće natpne galenije s većom ovisnošću o prskanju i "prijelivom" podmazivanju, nižim okretajima i većim razmacima između strojeva. • Nudi izvanrednu kontrolu potrošnje ulja i zaštitu od

CA Mineral multigrade smøremiddel specielt designet til motorer bygget mellem 1950 og 1970. • Kompatibel med elastomer pakninger. • Motul avanceret teknologi SAE 20W-50 formel opfylder 1950-1970 standarder (API SF / CC). • Viskositet egnet til større olieregistere med større afhængighed af smøring af "splash" og "klamring", lavere revving og større maskinklaringer. • Tilbyder fremragende kontrol med olieforbrug og beskyttelse mod motorøreløjer. • Formulert med afbalanceret aditivteknologi for at give den bedste beskyttelse og ydeevne til den klassiske motor.

ET Mitmekülge mineraalne mootorõli, mis on spetsiaalselt loodud aastatel 1950 kuni 1970 ehitatud mootorite jaoks. • Sobib kasutada elastomeerihendidega mootorites. • Motulil arenenud tehnoloogiline SAE 20W-50 valem vastab 1950-1970 aastate standarditele (API SF / CC). • Täpselt määratud viskoossus, mis tagab suuremate läbisõitudega mootorite ja suuremate tootmistolerantsidega tulenevalt õliku vahetamise ka madalamatel pööratel. • Kõrvaldab äärmiselt oluliseks muutunud lisanditehnoloogilise tagaduse klassikalise mootori parima kaitsja ja jõudluse. Levitaja: Motul Eesti AS Tala 6 Tallinn tel. 6201466.

RU Минеральное всесезонное моторное масло, специально созданное для двигателей, разработанных между 1950 и 1970 годами. • Совместимо с эластомерными уплотнениями. • Сбалансированная технология на Motul SAE 20W-50 отговаря на стандартите в периода 1950-1970 (API SF / CC). • Вискозитетът е подходящ за по-ниски обороти и по-големи канали на двигателя. • Предлага отличен контрол върху разхода на масло, защитава двигателя от износване. • Съдържа пакет от балансиращи добавки, които осигуряват най-добра защита и експлоативност на класическия двигател. Производител: Motul, Франция, бул. Феликс Фор 119, 93300 Обервилье. Вносител: Рада ООД, 8000 Бургас, бул. Демокрация 82а, тел: 056 860 110

DE Mineralno multigradno mazivo posebno dizajnirano za motore izgradene između 1950. i 1970. godine. • Kompatibilan s elastomerim brtvama. • Napredna tehnologija Motul SAE 20W-50 odgovara standardima 1950-1970 (API SF / CC). • Viskoznost prikladna za veće natpne galenije s većom ovisnošću o prskanju i "prijelivom" podmazivanju, nižim okretajima i većim razmacima između strojeva. • Nudi izvanrednu kontrolu potrošnje ulja i zaštitu od

habanja motora T bregásti vratilá (Visoká razina cínka). • Formulirana s uravnoteženom tehnologijom aditiva za najbolju zaštitu i performanse za klasični motor. • Generalni uvoznik za RH: Tehnolub d.o.o. Svetonedejska 2 10430, Samobor. Zemlja porijekla: Francuska

HU Többfokozatú ásványolaj, melyet kifejezetten az 1950 és 1970 között gyártott motorokhoz fejlesztették ki. • Elasztomer tömítésekkel kompatibilis. • A Motul korszerű technológiájával gyártott SAE 20W-50 formulája kielégeli az 1950-1970 között érvényes előírásokat (API SF/CC). • A viszkozitás kategória nagyobb olajteker "szóró" vagy "olajkód" képes, alacsonyabb működési fordulatszám és nagyobb üléstészéhezagok alkalmazását teszi lehetővé. • Kiemelkedően alacsony olajfogósság és felületvédelmet kínál. • Kiegészítőzött adalék technológiával készült, a klasszikus motorok tökéletes felületvédelme és maximális teljesítménye érdekében. Magyarországon forgalmazza a TISZC Kft., 8056 Sukoró, Gyepes utca 18.

KK 1950 және 1970 жылдар арасында жасалған қозғалтқыштар үшін арнайы жасалған минералды бүкіл маусымдық мотор майы. • Эластомерлі тығыздағыштармен үйлесімді. • Motul SAE 20W-50 жылдармен технологиясы бойынша әзірленген API SF/CC 1950-1970 жылдардағы тапталарына сәйкес келеді. • Тұтқырлығы төмен айналу жылдамдығы бар қозғалтқыштар үшін, кен май арналарымен, шащырату майларымен және майлы туманмен, үйкеліс беттерінің арасындағы үлкен сәйкелулермен қолайты. • Май шығыны төмен угар және қозғалтқышты тусудан қорғауды қамтамасыз етеді. • Тендерсізден қоспалар пакеті раритетті автомобильдердің үздік қорғауын және сипаттамаларын қамтамасыз етеді. Тері мен көзге тусудан аулақ болыңыз. Қорғаныш қолпаттарымен жұмыс істеу. Тері жамылғысынан алып тастау үшін сабын қолданылады. Балалардың қолы жетпейтін жерде ұстау. Арнайы болмен орындарда келде жарату. 5° C-тан 40° C-қа дейінгі температурада тығыз жабық ыдыста құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау керек. Сақтау мерзімі: дайындалған күннен бастап 3 жыл (қаптамадан қараныз). Өндiруші: "Motul, s.a." 119 бпр, Феликс ФОР, П./І. 94-93 300 Обервилье, Франция. Ресейге эксклюзивті импорттер: "ТекЛюб" ЖШҚ, 142702, Ресей

Федерациясы, Москва облысы, Ленин ауданы. Видное қаласы, Павловская көшесі, 14Б ұй, 205 ұй.

IT Mineraline (monograde) alyva, specialit skita variklams, pagamintams tarp 1950 ir 1970 metu. • Tinkama naudoti su elastomero tarpiklais. • Pažangios Motul technologijos SAE 20W-50 alyvos formulė atitinka 1950-1970 metų standartus (API SF/CC). • Klampus tinkamas didesniams alyvos galėjoms, labiau prikausančioms nuo „puršuli“ ir „pikbimo“, žemesniams apskoms, esant didesniems tarpams tarp mechanizmtų. • Pulikai kontroliuoja alyvos sąnaudas ir apsaugo nuo variklio dėėjimosi. • Sukuria su subalansuota priedų technologija, kuri suteikia geriausiá klasikinio variklio apsaugą ir našumą.

NL Mineral multigrade smøremiddel, speciaal ontworpen voor motoren van voertuigen gebouwd tussen 1950 en 1970. • Laag gehalte aan reinigingsmiddelen, compatibel met afdichtingen van elastomeren. • Compatibel met de API SF/CC -standaarden en en biedt de technologische voordelen van de MOTUL-smøremiddelen van vandaag. • De perfect uitgebalanceerde viscositeit compenseert het aan slijtage gerelateerde olieverbruik bij hoge kilometrage en olieoverbruik als gevolg van productietoleranties. • Biedt optimale bescherming tegen corrosie en slijtage. Deze olie behoort na gebruik in een inzamelpunt voor afgewerkte olie te belanden! Onjuiste verwijdering van afgewerkte olie brengt het milieu in gevaar! Elk mengsel van vreemde stoffen zoals oplosmiddelen, reinigingsstoffen en koelvoelstoffen is verboden.

PL Mineralny wielozesony olej silnikowy specjalnie opracowany do silników produkowanych w latach 1950-1970. • Kompatybilny z uszczelnieniami elastomerowymi. • Technologia Motul SAE 20W-50 spełnia wymagania i standardy z lat 1950-1970 (API SF/CC). • Lepkość odpowiednia do większości układów smarowania z większą zależnością od smarowania „rozbrzygowo” i „przylegającego”, mniejszej prędkości obrotowej i większych luzów maszyn. • Zapewnia doskonałą kontrolę zużycia oleju i ochronę przed zużyciem silnika. • Opracowany w oparciu o zrównoważoną technologię dodatków, aby zapewnić najlepszą ochronę i parametry klasycznych silników.

SK Minerálny viacstupňový olej, speciálne navrhnutý pre motory vyrobené medzi rokmi 1950 a 1970. • Kompatibilný s tesneniami typu elastómer. • Pokročilá technológia zloženia Motul SAE 20W-50 spĺňa štandardy 1950-1970 (API SF/CC). • Viskozita je vhodná pre väčšie olejové priestory, ktoré sú viac závislé na mazaní odstredivými oleji, či jeho prilnutím, nižšie otáčky a väčšie vůle medzi jednotlivými dielmi. • Ponúka excelentnú kontrolu spotreby oleja a ochranu motora proti opotrebovaniu. • Vyrobené s vyváženou aditívou technológiou, ktorá poskytuje perfektnú ochranu a výkon klasického motora.

SL Mineralno multigradno mazivo, izdelano posebej za motorje, zgrajene med letoma 1950 in 1970. • Zdruljiv z elastomernimi tesnili. • Napredna tehnologija Motul SAE 20W-50 ustreza standardom 1950-1970 (API SF / CC). • Viskoznost je primerna za večje naftne galenije z večjo odvisnostjo od mazanja "brizga" in "priljevanja", nižji vrtiljav in večji prostorov stroja. • Ponuja odličen nadzor nad porabo olja in zaščito pred obrabo za motor in odmrne gredi (višji nivo cínka). • Oblikovana z uravnoteženo tehnologijo aditivov za najboljšo zaščito in zmogljivost klasičnega motorja. Splošni uvoznik za Republiko Slovenijo; Tehnolub d.o.o. Jesenice 9, 8261, Jesenice na Dolenjskem. Mesto izvora; France

SR Mineralno multigradno ulje specijaino razvijeno za motore napravnije izmedju 1950-te i 1970-te godine. • Kompatibilno sa elastomer dilnizima. • Motulova napredna tehnologija SAE 20W-50 po standardima SF-CC, od 1950-te do 1970-te godine. • Viskozitet pogodan za vece uljne galenije sa vecom zavisnošću od podmazivanja prskanjem i prijanjanjem, motore koje rade na manjim obrtajima i sa vecim tolerancijama. • Obezbedjuje odlicnu kontrolu potrosnje ulja i zaštite od habanja. • Formulirano sa izbalansiranim tehnologijom aditiva za najbolju zaštitu i performanse motora.

SV Mineraloljebaserad multigrade olja specialit formulerad för motorer byggda mellan 1950 och 1970. • Kompatibel med elastomer-packningar. • Unik 20W-50 formulering från Motul som överensstämmer med oljor producerade mellan 1950 och 1970. Uppfyller standard API SF/CC. • Viskositet ännad för större och ofta

läggariga motorer med stora lagersej och oljekänaler. • Ger minimal oljeförbrukning och ett utmärkt skydd mot slitage i motor och dess kamaxel (högt nivå av zink). • Formulera med en balanserad aditivteknologi för att ge bästa möjliga skydd och prestanda i fordon med klassiska motorer.

ET 1950 ve 1970 yılları arasında inşa edilmiş motorlar için özel olarak tasarlanmış çift viskozite dereceli mineral yağ. • Elastomer contalarla uyumludur. • Motul ien teknoloji SAE 20W-50 formülü, 1950-1970 standartlarını karşılar (API SF / CC). • "Sprama" ve "luturma" yağlamasının önemli olduğu geniş yağ kanalları ile motor yüzeyi aralıkları genişlemiş düşük devirde çalışan motorlar için uygun viskozite. • Mükemmel yağ tüketimi kontrolü ve motor aşınma koruması sunar. • Klasik motorlar için en iyi koruyucu ve performans sağlama için dengeli katkı teknolojisi ile formüle edilmiştir.

UK Mineralna vsesezonna motorna olja, specialno razrobena dla dvigunij skonstruiranih miš 1950 ta 1970 rokami. • Smešna z elastomernimi ušilnicovami. • Togčasna predevala tehnologija Motul SAE 20W-50 poenostno vidoluje standard (API SF / CC). • V'язkist' plodit' doh' za vikoristanija v dvigunah z nizkimi šhidnostimi obrabnja, širokimi kanalami sistemij mašicnja, de proces mašicnja vidvujetaš rozbrizkivanjem abo olivnim туманом, z velikimi zazorami miš površnostij terpa. • Zabezpečujeta zmanjšena vitratá olivna na zgoranja ta plodnošča zaxist dviguna vid zmožovanja. • Sbalansovani paket dodatkih zabezpečuje visokij zaxist i optimalnu produktivnost dvigunij rarietnih avtomobilij. Unikati potraljanja na škiru ta v oči. Prašovati v zaxisnih ruksavih. Dla vidalenija z škirij vikoristovujati milo. Zberigati v nedostupnomu dla dieti mišci. Utilizovati v specialno vidvedenih miščih. Zberigati v širno zakritij smičnosti za temperaturu vid 5°C do 40°C v suhomu, dobre ventilovanoj mišci. Termin zberiganja: 3 roki z dati vitgotovljenja (div. na upakovki). Virobnik: "Motul S.A." 119 bpr. Feliš FOP, p.l. 94-93 300 Oberவில், Francija. Ekskluзивnij importerv v Ukraїni: ППФ "ВЛАДИСЛАВ", Украина, 49057, Дніпро, пр-т Б. Хмельницького, 184.

Epreuve

Cette épreuve n'est pas une CIBLE COULEUR!

Table with 3 main columns: Suivi commande, Informations techniques, and Accord B.A.T. It contains product details like 'Client', 'Référence produit', 'Format', 'Gencod', 'Code', 'Echelle', 'N° B.A.T.', 'N° Dossier', 'Couleurs utilisées', 'Couleurs techniques', and 'Surface d'encrage'.