



Fichier créé le : / /  
Fichier modifié le : / /

### Numero de l'étiquette : Ag01

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

#### Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

<input checked="" type="checkbox"/> Création sur format existant		<input type="checkbox"/> Renouvellement avec modifications	
Référence Durand :	N° étiquette de référence :	Format étiquette Durand :	
<input type="text"/>	ET <input type="text"/>	Laize : mm	Avance : mm

#### Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

<input type="checkbox"/> Création avec nouveau format	Format étiquette créée :
	Laize : mm
	Avance : mm

#### CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

<input type="checkbox"/>	Matière : Couché <input type="checkbox"/> PE <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> MANDRINS : 76 <input checked="" type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Nbre. étiquettes/bobine = 500 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2500 <input checked="" type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> Triangle T <input type="checkbox"/>	

# Roady

## HUILE 100% SYNTHÈSE ÓLEO 100% SINTÉTICO 5W40 | ESSENCE / GASOLINA DIESEL / GASÓLEO

**F** Huile moteur synthétique pour les voitures particulières, adaptée aux moteurs essence, Diesel, Diesel à injection directe, non équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement. Ses propriétés lui permettent d'assurer la propreté du moteur et une protection contre l'usure et la corrosion. Sa formule est spécialement destinée aux moteurs pour lesquels le niveau ACEA A3/B4 ou API SN est recommandé.

Répond aux niveaux de performance des normes :  
ACEA A3/B4 - API SN/CF - VW 502.00 / 505.00 - MB 229.3 / 226.5  
RENAULT RN 0700/0710 - PORSCHE A40 - JASO MA2

**P** Óleo de motor sintético para automóveis de passageiros, adequado para motores a gasolina, a gasóleo, a gasóleo com injeção direta, não equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape. Suas propriedades permitem garantir a limpeza do motor e proteção contra desgaste e corrosão. A sua fórmula destina-se especialmente a motores para os quais se recomenda o nível ACEA A3/B4 ou API SN. Respeita os níveis de desempenho das normas :

ACEA A3/B4 - API SN/CF - VW 502.00 / 505.00 - MB 229.3 / 226.5  
RENAULT RN 0700/0710 - PORSCHE A40 - JASO MA2

UFI : EXNX-S2XH-H10E-6MW  
ORFLA : +33 1 45 42 59 59

© ROADY 0 800 008 180 Service & appel gratuits  
À votre écoute  
Lors de votre appel, merci de vous munir de cet emballage.  
www.roady.fr

© Service Consommateurs ROADY Consumentendienst: www.roady.fr

© Para mais informações contacte:  
Serviço de Ajuda ao Consumidor ROADY,  
Avenida 159 - Babilhães, 2384-904 Alcanente - Portugal.  
Por favor, indique no seu cartão os dados e códigos que figuram no embalagem.  
www.roady.pt  
ajudaconsumidorportugal@mausquestoires.com

DISTRIBUÍDO POR/DISTRIBUÍDO POR  
SCA AUTO - 24 RUE AUGUSTE CHABRIÈRES  
75015 PARIS - FRANCE/FRANÇA



B Pensez au tri. Consultez www.fostplus.be/fr/fr/ier-recycler

P Proceda à separação seletiva das embalagens e coloque-as no respetivo ecoponto.

# 2L<sup>e</sup>

EY2125A