

+93. mm

ATF VI

100% synthetic
GM DEXRON® VI - MERCON® LV
KIA/HYUNDAI - SP-IV - NISSAN MATIC S
ATF TYPE WS - ZF MI375

TRANSMISSION FLUID

FR Lubrifiant 100% synthétique à base visqueuse pour boîtes automatiques. Également compatible avec les boîtes de transfert et les directions assistées. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient et l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale en vigueur.

EN 100% Synthetic low viscosity automatic transmission fluid. Suitable also for transfer case and power steering systems. H412 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P273 Avoid release to the environment. P501 Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

ES Hecho 100% sintético, de baja viscosidad para transmisiones automáticas. Recomendable para cajas transfer y sistemas de dirección asistida. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local / regional / nacional / internacional. FLUIDO PARA TRANSMISION AUTOMATICA. Importador: Lubricantes MOTUL S.A de CV - Av. Ejército Nacional No. 418 Pta 7 Oltima 724 Colonia Palencia V Sección, Miguel Alemán, Ciudad de México, México CP11560. REC-IMO170310RE3. HECHO EN FRANCIA. PRODUCTO FATAL SI ES INGERIDO. "UNA VEZ ABIERTO CONSUMASE EN SU TOTALIDAD".

PT Hecho 100% sintético, de baixa viscosidade para transmissões automáticas. Recomendável para caixas transfer e sistemas de direção assistida. H412 Nocivo para os organismos aquáticos, pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático. P101 Se for necessário consultar um médico, manter à mão o recipiente ou a etiqueta. P102 Manter fora do alcance das crianças. P273 Evitar a libertação para o ambiente. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local / regional / nacional / internacional. Lubrificante sintético para transmissões automáticas automáticas com entreeiros de

MOTUL **ERT**

119 Bd Félix Faure - 93300 Aubervilliers
France - Tél. : +33 (0) 1 48 11 70 00

FRANCE ONLY

DE FI HU RU EL AR BO CS ET
FR IT ID NL KK KO LT LV NL
NO PL SK SL SR SV TR
UK ZH

art. no. : 105774 17759LU
 3 374650 240657
PPL NOTE

Made in France

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

100% synthetic

DE Vollsynthetisches Leichtlauf-Automatikgetriebeölfluid. Ebenfalls für Verteilergetriebe und Servolenkungssysteme zu verwenden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften. Dieses Öl gehört nach dem Gebrauch zu einer Abfallabnahmestelle/ Unsachgemäße Beseitigung in eine Abfallabnahmestelle. Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösungsmittel, Brems- und Kühlflüssigkeit ist verboten.

EL 100% Συνθετικό Απαντικό χαμηλού ιξώδους για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, κιβώτια μετάδοσης και υδραυλικά τιμόνια. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλαβερές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέριση στο περιβάλλον. P501 Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΜΠΗΣ Α.Ε. - ΑΚΑΔΗΜΟΥ 37 - ΕΥΟΣΜΟΣ Τ.Θ. 30556 - Τ.Κ. 56224 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑ. (+30) 2310 778122-3 - FAX: (+30) 2310 765948 www.motul.gr

AR زيت تخليفي بالكامل لتقليل الاحتكاك للزوجة منخفضة اللزوجة المناسبة أيضا لتخفيفها في أنظمة التوجيه. H412 ضار بالحيات المائية يتغير دائم بعد الأمد. عند الحاجة إلى استشارة طبية يجب أن تكون حذرة للتمتع أو لمس المنتج. متوفرة موجودة بحفظ بعيدا عن متناول الأطفال/ تجنب الأضرار الجلدية/ تجنب لمس العينين/ تجنب لمس الأغذية والأطعمة والأدوية. H412 ضار للحيات المائية مع تأثيرات طويلة الأمد. إذا كانت هناك ضرورة لاستشارة طبية اجعل وعاء المنتج أو بطاقتة الوسم في متناول اليد. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. P101 تجنب إطلاق المادة في البيئة. تخلف من المحتويات الحاوية وفقا للوائح المحلية / الإقليمية / الوطنية الموثوقة المعول بها حاليا.

RU 100% синтетическое трансмиссионное масло: маловязкая жидкость для автоматических трансмиссий. Применяется также для раздаточных коробок и гидродвигателей рулевого управления. H412 Вредно для водных организмов с долгорочными последствиями. P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102 Держать в месте, недоступном для детей. P273 Не допускать попадания в окружающую среду. P501 Удалить содержимое/ контейнер в соответствии с местными/ региональными/ национальными/ международными правилами. Избегать попадания на кожу и глаза. Работать в защитных перчатках. Для удаления с кожного покрова использовать мыло. Держать в недоступном для детей месте. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 40°C в сухом, хорошо вентилируемом месте. Срок хранения: 3 года со дня изготовления (см. на упаковке). Изготовитель: «Motul S.A.» 119 блр. Феликс ФОР, пл.н. 94-93 300 Обервилле, Франция. Эксклюзивный импортер в Россию: ООО

TR 100% sentetik olje niskog viskoziteta za automatske menjace. Pogodno je takode za razvodna kucista i sisteme za servo uprevljace. H412 Stetno za vodene organizme sa dugotrajnim posledicama. P101 Ako je potreban medicinski savet, imati posudu ili etiketu proizvoda pri ruci. P102 Cuvati van domašaja dece. P273 Sprečiti ispuštanje u životnu sredinu. P501 Odozložiti saradnju/ kontejner u skladu sa lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim/ međunarodnim propisima koji su na snazi. Ekskluzivni zastupnik za Srbiju: MASS Company d.o.o, Jovanka Radakovic 84b, 11160 Beograd. Tel. 0117857000

SV 100% syntetisk lågviskositets olja för automatisktransmission. Även lämplig för fördelningslådor och servostyrning system. H412 Skadelig för akvatiska liv med långtidsvarande effekter. P101 Hvis medicinsk råd trengs, ha produktbeholder eller etikett klar for hånden. P102 Hold utenfor rekkevidde for barn. P273 Unngå utslipp i miljøet. P501 Innhold/ beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/ regionale/ nasjonale/ internasjonale regelverk.

PL 100% syntetyczny olej o niskiej lepkości do automatycznych skrzyń biegów. Odpowiedni także do przekładni rozdzielczych i układów wspomagania kierownicy. H412 Dział szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwalniania do środowiska. P501 Zawartość/ pojemnik uwalnia zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

SK 100% syntetický olej s nízkou viskozitou pre automatické prevodovky. Vhodné tiež pre rozvodovky a systémy posilovača riadenia. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, mať k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P273 Zabrániť uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

SI DEXRON VI je 100% sintetično menjalniksko olje nizke viskoznosti. Primerno za avtomatske menjalnike, reduktorje in sisteme za krmiljenje. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, dolgotrajni učinki. P102 Učinkovito v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacionalnimi/ mednarodnimi predpisi. Motul v Sloveniji zastopa v prodaji: MARECOM d.o.o., Prelovcova 6, 5280 Idrija. Tel: (01) 754-14-26.

FR Lubrifiant 100% synthétique à base visqueuse pour boîtes automatiques. Également compatible avec les boîtes de transfert et les directions assistées. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient et l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale en vigueur.

EN 100% Synthetic low viscosity automatic transmission fluid. Suitable also for transfer case and power steering systems. H412 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P273 Avoid release to the environment. P501 Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

ES Hecho 100% sintético, de baja viscosidad para transmisiones automáticas. Recomendable para cajas transfer y sistemas de dirección asistida. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local / regional / nacional / internacional. FLUIDO PARA TRANSMISION AUTOMATICA. Importador: Lubricantes MOTUL S.A de CV - Av. Ejército Nacional No. 418 Pta 7 Oltima 724 Colonia Palencia V Sección, Miguel Alemán, Ciudad de México, México CP11560. REC-IMO170310RE3. HECHO EN FRANCIA. PRODUCTO FATAL SI ES INGERIDO. "UNA VEZ ABIERTO CONSUMASE EN SU TOTALIDAD".

PT Hecho 100% sintético, de baixa viscosidade para transmissões automáticas. Recomendável para caixas transfer e sistemas de direção assistida. H412 Nocivo para os organismos aquáticos, pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático. P101 Se for necessário consultar um médico, manter à mão o recipiente ou a etiqueta. P102 Manter fora do alcance das crianças. P273 Evitar a libertação para o ambiente. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local / regional / nacional / internacional. Lubrificante sintético para transmissões automáticas automáticas com entreeiros de

DE Vollsynthetisches Leichtlauf-Automatikgetriebeölfluid. Ebenfalls für Verteilergetriebe und Servolenkungssysteme zu verwenden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften. Dieses Öl gehört nach dem Gebrauch zu einer Abfallabnahmestelle/ Unsachgemäße Beseitigung in eine Abfallabnahmestelle. Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösungsmittel, Brems- und Kühlflüssigkeit ist verboten.

EL 100% Συνθετικό Απαντικό χαμηλού ιξώδους για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, κιβώτια μετάδοσης και υδραυλικά τιμόνια. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλαβερές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέριση στο περιβάλλον. P501 Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΜΠΗΣ Α.Ε. - ΑΚΑΔΗΜΟΥ 37 - ΕΥΟΣΜΟΣ Τ.Θ. 30556 - Τ.Κ. 56224 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑ. (+30) 2310 778122-3 - FAX: (+30) 2310 765948 www.motul.gr

AR زيت تخليفي بالكامل لتقليل الاحتكاك للزوجة منخفضة اللزوجة المناسبة أيضا لتخفيفها في أنظمة التوجيه. H412 ضار بالحيات المائية يتغير دائم بعد الأمد. عند الحاجة إلى استشارة طبية يجب أن تكون حذرة للتمتع أو لمس المنتج. متوفرة موجودة بحفظ بعيدا عن متناول الأطفال/ تجنب الأضرار الجلدية/ تجنب لمس العينين/ تجنب لمس الأغذية والأطعمة والأدوية. H412 ضار للحيات المائية مع تأثيرات طويلة الأمد. إذا كانت هناك ضرورة لاستشارة طبية اجعل وعاء المنتج أو بطاقتة الوسم في متناول اليد. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. P101 تجنب إطلاق المادة في البيئة. تخلف من المحتويات الحاوية وفقا للوائح المحلية / الإقليمية / الوطنية الموثوقة المعول بها حاليا.

RU 100% синтетическое трансмиссионное масло: маловязкая жидкость для автоматических трансмиссий. Применяется также для раздаточных коробок и гидродвигателей рулевого управления. H412 Вредно для водных организмов с долгорочными последствиями. P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102 Держать в месте, недоступном для детей. P273 Не допускать попадания в окружающую среду. P501 Удалить содержимое/ контейнер в соответствии с местными/ региональными/ национальными/ международными правилами. Избегать попадания на кожу и глаза. Работать в защитных перчатках. Для удаления с кожного покрова использовать мыло. Держать в недоступном для детей месте. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 40°C в сухом, хорошо вентилируемом месте. Срок хранения: 3 года со дня изготовления (см. на упаковке). Изготовитель: «Motul S.A.» 119 блр. Феликс ФОР, пл.н. 94-93 300 Обервилле, Франция. Эксклюзивный импортер в Россию: ООО

TR 100% sentetik olje niskog viskoziteta za automatske menjace. Pogodno je takode za razvodna kucista i sisteme za servo uprevljace. H412 Stetno za vodene organizme sa dugotrajnim posledicama. P101 Ako je potreban medicinski savet, imati posudu ili etiketu proizvoda pri ruci. P102 Cuvati van domašaja dece. P273 Sprečiti ispuštanje u životnu sredinu. P501 Odozložiti saradnju/ kontejner u skladu sa lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim/ međunarodnim propisima koji su na snazi. Ekskluzivni zastupnik za Srbiju: MASS Company d.o.o, Jovanka Radakovic 84b, 11160 Beograd. Tel. 0117857000

SV 100% syntetisk lågviskositets olja för automatisktransmission. Även lämplig för fördelningslådor och servostyrning system. H412 Skadelig för akvatiska liv med långtidsvarande effekter. P101 Hvis medicinsk råd trengs, ha produktbeholder eller etikett klar for hånden. P102 Hold utenfor rekkevidde for barn. P273 Unngå utslipp i miljøet. P501 Innhold/ beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/ regionale/ nasjonale/ internasjonale regelverk.

PL 100% syntetyczny olej o niskiej lepkości do automatycznych skrzyń biegów. Odpowiedni także do przekładni rozdzielczych i układów wspomagania kierownicy. H412 Dział szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwalniania do środowiska. P501 Zawartość/ pojemnik uwalnia zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

SK 100% syntetický olej s nízkou viskozitou pre automatické prevodovky. Vhodné tiež pre rozvodovky a systémy posilovača riadenia. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, mať k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P273 Zabrániť uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

SI DEXRON VI je 100% sintetično menjalniksko olje nizke viskoznosti. Primerno za avtomatske menjalnike, reduktorje in sisteme za krmiljenje. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, dolgotrajni učinki. P102 Učinkovito v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacionalnimi/ mednarodnimi predpisi. Motul v Sloveniji zastopa v prodaji: MARECOM d.o.o., Prelovcova 6, 5280 Idrija. Tel: (01) 754-14-26.

FR Lubrifiant 100% synthétique à base visqueuse pour boîtes automatiques. Également compatible avec les boîtes de transfert et les directions assistées. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient et l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale en vigueur.

EN 100% Synthetic low viscosity automatic transmission fluid. Suitable also for transfer case and power steering systems. H412 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P273 Avoid release to the environment. P501 Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

ES Hecho 100% sintético, de baja viscosidad para transmisiones automáticas. Recomendable para cajas transfer y sistemas de dirección asistida. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local / regional / nacional / internacional. FLUIDO PARA TRANSMISION AUTOMATICA. Importador: Lubricantes MOTUL S.A de CV - Av. Ejército Nacional No. 418 Pta 7 Oltima 724 Colonia Palencia V Sección, Miguel Alemán, Ciudad de México, México CP11560. REC-IMO170310RE3. HECHO EN FRANCIA. PRODUCTO FATAL SI ES INGERIDO. "UNA VEZ ABIERTO CONSUMASE EN SU TOTALIDAD".

PT Hecho 100% sintético, de baixa viscosidade para transmissões automáticas. Recomendável para caixas transfer e sistemas de direção assistida. H412 Nocivo para os organismos aquáticos, pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático. P101 Se for necessário consultar um médico, manter à mão o recipiente ou a etiqueta. P102 Manter fora do alcance das crianças. P273 Evitar a libertação para o ambiente. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local / regional / nacional / internacional. Lubrificante sintético para transmissões automáticas automáticas com entreeiros de

DE Vollsynthetisches Leichtlauf-Automatikgetriebeölfluid. Ebenfalls für Verteilergetriebe und Servolenkungssysteme zu verwenden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften. Dieses Öl gehört nach dem Gebrauch zu einer Abfallabnahmestelle/ Unsachgemäße Beseitigung in eine Abfallabnahmestelle. Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösungsmittel, Brems- und Kühlflüssigkeit ist verboten.

Suivi commande		Informations techniques	
Client :		Format : 134 mm x 93 mm	Sens de défilement :
Référence produit : 17759 MOTUL ATF VI SYNTHETIC 1L VERSO		Gencod : EAN 13	
Référence Client : 17759 MOTUL		Code : 3374650240657	
N° B.A.T. : 2 du 2021-10-21	Imprimeur : LITHOPRESS	Echelle : 8	Sens d'impression : Directe
N° Dossier : L478833/1 - 2021-10-21		RLB : .06	
Couleurs utilisées :		Gamme PANTONE® color bridge™ coated THE PLUS SERIES	
Couleurs techniques : <input type="checkbox"/> Black <input type="checkbox"/> Plan		Clichés Standards	
Surface d'encreage : 955877			
8969.3 mm 589.6 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	72.2% 4.7%		

Epreuve



La signature ou validation de ce document engage votre responsabilité au niveau du tracé, du positionnement des éléments, des textes.

Le code à barre doit être relu et validé au niveau :
- Des chiffres
- Des barres
- Du RLB
- Du grossissement précisé dans le cartouche.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de litige après signature de ce BAT PDF.

Cette épreuve n'est pas une CIBLE COULEUR