



Impressions

Fichier créé le : / /
Fichier modifié le : / /

Numero de l'étiquette : ET6589B - AG03

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

Création sur format existant Renouvellement avec modifications

Référence Durand :
N° étiquette de référence :
Format étiquette Durand :

Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

Création avec nouveau format
Format étiquette créée :
Laize : mm
Avance : mm

CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

Matière : Couché PE

Ø MANDRINS : 76 Autre

Nbre. étiquettes/bobine = 500 1000 2500 5000

1 Int. D 2 Int. G 3 Int. P 4 Int. T
5 Ext. D 6 Ext. G 7 Ext. P 8 Ext. T



Impressions

Fichier créé le : / /
Fichier modifié le : / /

Numero de l'étiquette : ET6590B - AG03

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

Création sur format existant Renouvellement avec modifications

Référence Durand :
N° étiquette de référence :
Format étiquette Durand :

Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

Création avec nouveau format
Format étiquette créée :
Laize : mm
Avance : mm

CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

Matière : Couché PE

Ø MANDRINS : 76 Autre

Nbre. étiquettes/bobine = 500 1000 2500 5000

1 Int. D 2 Int. G 3 Int. P 4 Int. T
5 Ext. D 6 Ext. G 7 Ext. P 8 Ext. T

HUILE MOTEUR 100% SYNTHÈSE ÓLEO MOTOR 100% SINTÉTICO

2T SPÉCIALE ESPECIAL MOTO

MOTEURS 2 TEMPS
MOTO, QUAD, KART,
MOTOCULTURE
MOTORES A 2 TEMPOS
MOTO, MOTO4, KART,
MOTOCULTURA

1L ET6589B

HUILE MOTEUR 100% SYNTHÈSE ÓLEO MOTOR 100% SINTÉTICO

2T SPÉCIALE ESPECIAL MOTO

F Huile de synthèse haute performance pour tous les moteurs 2 temps à injection d'huile séparée ou en mélange avec les carburants, elle permet d'assurer la lubrification des moteurs dont la vitesse de rotation peut aller au-delà de 9000 t/mn (moto, quad, kart, tronçonneuse, débroussailleuse...). S'utilise couramment à un taux de 2 à 3%, pour plus de précision se reporter à la notice du constructeur. Répond au niveau de performance des normes internationales : API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD.

P Óleo sintético de alta performance para todos os motores a 2 tempos com injeção de óleo separado ou com mistura de combustível. Permite assegurar a lubrificação de motores cuja velocidade de rotação pode ir para além das 9000 RPM (moto, moto4, kart, motosserra, corta-relva...). Utilizado normalmente com uma percentagem de 2 a 3%, para uma maior precisão consultar as indicações do construtor. Responde aos níveis de performance das normas internacionais: API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD.

UFI : EDEX-826K-J10V-0KM6

Service consommateurs ROADY
BP00056
91919 Bondoufle cedex
www.roady.fr

Serviço de apoio ao consumidor ROADY
Apartado 159, Bugalhos
2384-004 Alcanena
www.roady.pt

Fabriqué par / Fabricado por :
DURAND PRODUCTION
ZI de Harnes 62440 Harnes
France / França
Tél. 00.33.(0)3.21.43.57.57
www.durand-production.com

PENSEZ AU TRI!
SÉPARER RÉGULIÈREMENT LES DIFFÉRENTS DÉCHETS À JETER

Proceda à separação selectiva das embalagens e coloque - as no respectivo ecoponto.

0 800 100 233 Service & appel gratuits

EMB: 82 413 A
3 250391 520107
1Le ET6590B