



Top! 2T

Applications

Castrol Top! 2T est une huile à base de synthèse pour moteurs 2 Temps qui, en empêchant la formation de dépôts carbonés, préserve les systèmes d'échappements des scooters. Grâce à sa formulation semi-synthétique, Castrol Top! 2T apporte une propreté inégalée au niveau des systèmes d'échappement quelles que soient les conditions d'utilisation, à pleine puissance sur route ou en trafic urbain.

Propriétés

Performance et protection améliorées aux températures élevées
Encrassement de l'échappement réduit, formulation semi-synthétique
Peu de fumées à l'échappement
Convient pour les systèmes de graissage séparé ou en mélange à 2%

Spécifications

Surpasse les exigences suivantes
ISO L-EGD
JASO FD
API TC

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.
Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Hygiène, Sécurité et Environnement

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

Caractéristiques moyennes

Méthodes

Unités

Grade :

SAE

<i>Test</i>	<i>Méthode</i>	<i>Unité</i>	<i>Type</i>
Densité relative à 15°C	ASTM D4052		0.863
Viscosité cinématique 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.6
Viscosité cinématique 40°C	ASTM D445	mm ² /s	44.3
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	145
Point d'éclair, (Vase clos)	ASTM D93	°C	75
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Couleur	ASTM D1500		1.5

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.
Le groupe BP ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations.

BP France
Immeuble Le Cervier
12, Avenue des Béguines
Cergy Saint-Christophe
95866 Cergy Pontoise Cedex

Tél. : 01.34.22.40.00
Fax : 01.34.22.46.06
