



RENOVATEUR OPTIQUES DE PHARES PC530.1

MADE IN FRANCE

AVANTAGES TECHNIQUES

- **Redonne** vie aux optiques en quelques minutes
- **1 seule opération** sans ponçage ni vernis
- **Rapidité** et simplicité d'utilisation
- Rénovateur valable pour **4 optiques**
- Livré avec un plateau Ø80mm adaptable sur une visseuse



Résultats d'utilisation



USAGES

• POURQUOI UTILISER LE RENOVATEUR D'OPTIQUES DE PHARE

Le temps, le climat, le soleil et les UV participent au quotidien à l'oxydation des optiques. Ils jaunissent et n'éclairent plus comme ils le devraient, ce qui réduit leur efficacité et la sécurité. Le **RENOVATEUR OPTIQUES DE PHARES PADXPRESS®** vous permettra de rénover rapidement les optiques. Ses qualités désoxydantes redonneront transparence et éclat.. Vous apprécierez la facilité d'application. Son dispositif breveté et unique au monde se présente sous la forme d'une mousse dans laquelle un réservoir de produit est intégré. Une simple pression et vous libérez le traitement **PADXPRESS®**. Grâce à son attache velours, le Pad se fixe sur tous les plateaux de polisseuse (Ø80mm).



RENOVATEUR OPTIQUES DE PHARES PC530.1



MODE D'EMPLOI

PREREQUIS

- La surface à traiter (pare-brise, hublot, phare...) doit être propre et sèche.
- Utiliser le plateau fourni (Ø80mm) pour fixer le Pad sur la polisseuse ou visseuse.
- Pour éliminer les rayures profondes ou pour les phares polycarbonate vernis, il est conseillé de poncer préalablement la zone à traiter avec un abrasif de type 3000 à l'eau (en protégeant les zones sensibles).

APPLICATION

- Positionner le Pad sur la polisseuse ou la visseuse et sélectionner une vitesse de travail maximum de 1500 tours/min.
- Poser le Pad sur le phare ou l'optique à traiter, une fois celui-ci propre et sec.
- Effectuer une pression verticale sur le Pad (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son réservoir et travailler avec des mouvements lents.
- Pour déposer à nouveau du produit, arrêter la polisseuse ou la visseuse, effectuer une nouvelle pression verticale sur le Pad (brève impulsion) et appliquer à nouveau avec des mouvements lents et réguliers.
- Une fois obtenu la transparence désirée, sécher le phare ou l'optique avec un chiffon microfibre propre.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est préférable de protéger les vêtements et d'utiliser des gants lors de l'application.
- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse applicatrice dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse applicatrice pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas lustrer une surface exposée au soleil ou avec une température > 30°C.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture

Eléments logistiques

RÉFÉRENCE	EAN	POIDS NET	DIMENSIONS PACKAGING
PC530.1	3760183349200	50g	L 83 x l 62 x H 93 (mm)