



TRAITEMENT DIESEL

I5EN1D

**5 EN 1 DIESEL
DÉCRASSANT MOTEUR**



- Agit en PRÉ & POST COMBUSTION
- À verser simplement dans le réservoir
- Indispensable pour passer sereinement le contrôle technique

**5 ACTIONS
EN 1 SEULE
OPÉRATION**



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
I5EN1D	Injexion 5 Décrassant moteur 5en1 Diesel	6	1 L				 3 286071 208256



TRAITEMENT DIESEL



5 EN 1 DIESEL



DÉCRASSANT MOTEUR



Formule
PRO

POUR TOUS MOTEURS DIESEL

DÉCRASSANT 5 EN 1 MOTEUR DIESEL permet d'éliminer les défauts de fonctionnement des composants de la ligne de dépollution dus à l'encrassement.

Il nettoie et protège les composants du circuit de précombustion :

- Pompe à carburant
- Injecteurs
- Chambre de combustion
- Soupapes

NOUVEAU ET UNIQUE :
il nettoie les composants du circuit de post combustion :

- Vanne EGR
- Pipes d'admission
- Turbo
- Catalyseur
- Filtre à particules (FAP)

Conseils d'utilisation :

Appliquer **DÉCRASSANT 5 EN 1 MOTEUR DIESEL** en cas d'apparition d'une ou plusieurs des situations suivantes :

- Témoin de pollution au tableau de bord allumé
- Une ou plusieurs anomalies détectées à l'analyse des gaz d'échappement, notamment lors du contrôle technique
- Émission de fumées noires
- Perte de puissance
- Consommation de carburant excessive
- Trous à l'accélération
- Ralenti instable
- Démarrages difficiles
- À-coups moteur

Mode d'emploi :

- Verser le contenu du flacon dans le réservoir, dans 40 à 50 litres de gasoil.
Après 100 km parcourus, les symptômes liés à l'encrassement auront disparu.
- Si ce n'est pas le cas, le ou les composants incriminés doivent être remplacés : ils sont hors d'usage ou complètement obstrués et les principes actifs ne peuvent pas circuler.

Précautions d'emploi :

Contient : ALKANES, C11-15-ISO.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Recueillir le produit répandu. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.
UFI : S4U4-9DHE-1PEY-3A3C



DANGER



1le



Réf : I5EN1D



SODITEN
ZA Les Marchais
28480 Luigny
www.metal5.com

INFO CONSOMMATEURS :
+ (33) 2 37 29 50 50

**SOCIÉTÉ
FRANÇAISE**