



MOTUL MOTO 4T

Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Moto
SAE 15W-40

UTILISATIONS

Tous Moteurs 4 Temps de Moto.
Additivation spécialement renforcée pour les boîtes de vitesses intégrées.

Route et moto Tout-terrain, Trails, Cross/Enduro 4 Temps, Quads, Scooters, Cyclomoteurs...

PERFORMANCE

NORMES API SF

Formule spécialement renforcée en additifs extrême pression pour les boîtes de vitesses.
Pouvoir lubrifiant élevé pour réduire les frottements et l'usure, et ainsi augmenter la durée de vie du moteur.

Propriétés détergentes et dispersantes élevées.

Anti-oxydation, Anti-corrosion, Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATIONS

Vidanges : selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.
MOTUL MOTO 4T peut être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	15W-40
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.879
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	14.2 mm ² /s
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	105.6 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	137
Point d'écoulement	ASTM D97	-27°C / -16.6°F
Point éclair	ASTM D92	230°C / 446°F
TBN	ASTM D2896	8.7 mg KOH/g