DURAND PRODUCTION

Impressions

Fichier créé le : / /
Fichier modifié le : / /

Numero de l'étiquette : AG02

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

☒ Création sur format existant ☐ Renouvellement avec modifications

Référence Durand : ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

N° étiquette de référence :

Format étiquette Durand :
Laize : 150 mm
Avance : 110 mm

Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

☐ Création avec nouveau format

Format étiquette créée :
Laize : mm
Avance : mm

CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

Matière : Couché ☐ PE ☒

Ø MANDRINS : 76 ☒ Autre ☐

1 Int D ☐ 2 Int G ☐ 3 Int P ☐ 4 Int T ☐
5 Ext. D ☒ 6 Ext. G ☐ 7 Ext. P ☐ 8 Ext. T ☐

Nbre. étiquettes/bobine = 500 ☐ 1000 ☐ 2500 ☒ 5000 ☐

Triangle Tact. cf norme EN ISO 11683, triangle équilatéral de 9mm de côté ☐

Roady

HUILE 100% SYNTHÈSE
ÓLEO 100% SINTÉTICO
0W20 RN17 FE

ACEA C5
Renault RN17 FE

F Huile moteur synthétique très haut de gamme assurant protection contre l'usure et longévité des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (technologie « Low-SAPS »). Sa fluidité permet également d'assurer économie de carburant et diminution des émissions de CO2. Sa formule est spécialement destinée aux véhicules Renault pour lesquels la spécification RN17 FE est recommandée. Elle convient également parfaitement lorsque le niveau ACEA C5 est exigé. Cette huile n'est pas rétro-compatible pour les moteurs nécessitant l'emploi d'un lubrifiant répondant aux normes RN0700, RN0710 ou RN0720 (risque d'usure accélérée du moteur). P102 - Tenir hors de portée des enfants. EUH208 - Contient Alkylphenol en C14-16-18. Peut produire une réaction allergique.

P Óleo de motor sintético de alta qualidade que oferece proteção contra o desgaste e prolonga a vida útil dos sistemas de pós-tratamento dos gases de escape (tecnologia "Low-SAPS"). Sua fluidez também ajuda a economizar combustível e reduzir as emissões de CO_2. A sua fórmula destina-se especialmente a veículos Renault para os quais é recomendada a especificação RN17 FE. Também é ideal quando o nível ACEA C5 é necessário. Este óleo não é compatível com versões anteriores para motores que requerem o uso de um lubrificante que atenda às normas RN0700, RN0710 ou RN0720 (risco de desgaste acelerado do motor).P102 - Manter fora do alcance das crianças. EUH208 - Contém Alquilfenol em C14-16-18. Pode provocar uma reação alérgica.

Roady 0W20 RN17 FE

Date de vidange/Data da mudança de óleo

Filtre/Filtro

Huile Óleo ☐ Air Ar ☐ Carburant Combustível ☐

Kilométrage/Quilometragem

EMB : 62 413 A
3 250393 438875

UFI : TCE1-D3QH-810U-D9Q2
ORFILA : +33 1 45 42 59 59

ROADY à votre écoute 0 800 008 180 Service & appel gratuits
Lors de votre appel, merci de vous munir de cet emballage.
www.roady.fr

Service Consommateurs ROADY Consumentendienst: www.roady.fr

Para mais informações contacte:
Serviço de Apoio ao Consumidor ROADY,
Apartado 159 - Bugalhos, 2384-004 Alcanena - Portugal.
www.roady.pt - apoioconsumidorportugal@mousquetaires.com

FR CETTE HUILE USÉE OU NEUVE DÉCHÈTERIE
quefairedemesdechets.fr

FR BIDON & BOUCHON BAC DE TRI

DISTRIBUÉ PAR/DISTRIBUÍDO POR
SCA AUTO - 24 RUE AUGUSTE CHABRIÈRES
75015 PARIS - FRANCE/FRANÇA

B Pensez au tri. Consultez www.fostplus.be/fr/trier-recycler
P Proceda à separação seletiva das embalagens e coloque-as no respetivo ecoponto.

5Le

EY2173A