

TRAITEMENT MOTEUR DIESEL

# Metal 5 PREMIUM

## NETTOYANT FAP

NETTOIE & RÉGÈNÈRE  
LE FILTRE À PARTICULES

RÉDUIT  
LES ÉMISSIONS DE SUIES

COMPATIBLE AdBlue



### DIESEL FORMULE PROFESSIONNELLE

À VERSER DANS LE CARBURANT

## POUR TOUS MOTEURS DIESEL AVEC FAP

### NETTOYANT FAP DIESEL

- Traitement alliant une combinaison d'additifs pour éviter l'encrassement des FAP dû à l'accumulation des suies non brûlées.

- Facilite la régénération des FAP.

- Une réponse économique à des remplacements coûteux.

### Propriétés :

- Abaisse la température de combustion des particules de suies.
- Évite l'encrassement des FAP dû à l'accumulation des suies.
- N'altère pas les composants permettant de piéger et brûler les particules nocives.
- Évite les surconsommations, la perte de puissance et le remplacement des FAP.
- Utilisable pour tous les véhicules équipés de FAP additivés ou non.
- Indispensable pour une utilisation en ville ou les petits parcours.

### Mode d'emploi :

- Peut être ajouté à tout moment au carburant.
- Verser l'intégralité du traitement dans le réservoir contenant au minimum la moitié du carburant (quel que soit le réservoir).
- Rouler au minimum 50 kms en montant régulièrement quelques minutes à hauts régimes avant de remettre du carburant.

### Fréquence d'utilisation :

- Utilisation ville/petits trajets : tous les 6 mois ou 5 000 kms.
- Utilisation route/autoroute : tous les ans ou 10 000 kms.

Précautions d'emploi : Contient : Naphta lourd (pétrole), hydrotraité ; distillats légers (pétrole), hydrotraités  
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.  
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale.  
N° UFI : 6FGF-155S-100X-KJFS

Vol. net :

1L

DANGER



SODITEN

ZA les Marchais  
28480 Luigny  
www.metal5.com

Réf : GMPFAP



3 286071 930003

INFO CONSOMMATEURS : + (33) 2 37 29 50 50