



AdBlue Additivé

Référence : AB0002

Solution aqueuse d'urée à 32.5% conforme à la norme ISO 22241.

L'AdBlue Additivé est utilisé dans les véhicules diesels équipés de la technologie SCR (Réduction Catalytique Sélective). L'additif ajouté à l'AdBlue permet de lutter contre la formation de cristaux qui pourraient obstruer le système SCR et donc entraîner l'immobilisation du véhicule.

Il est compatible avec tout type de véhicule et miscible avec l'AdBlue. Son utilisation permet de transformer 85% des polluants en vapeur d'eau et en azote inoffensif.

Utilisation et Stockage

Verser exclusivement l'AdBlue Additivé dans le réservoir AdBlue du véhicule, qui est facilement reconnaissable avec son bouchon bleu portant l'inscription AdBlue.
Ne pas verser dans le carburant.

Stocker dans un endroit entre -10°C et +30°C et à l'abri de la lumière directe. Le produit commence à se dégrader au-delà de +30°C.

Spécifications

✓ ISO 22241

Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Aspect	Visuelle	-	Limpide	-	-
Couleur	Visuelle	-	Incolore	-	-
Taux d'urée	Réfractomètre	%	32,5	31,8	33,2
Masse volumique à 20°C	NF T 60-172	g/cm ³	1,091	1,087	1,093
Indice de réfraction à 20°C	Réfractomètre	-	1,383	1,3814	1,3843
Point de cristallisation	-	°C	-11	-	-
Surfactants	-	%	0,05	-	-

Etiquetage et Sécurité

Voir Fiche de Données de Sécurité