

TRAITEMENT MOTEUR DIESEL

Metal 5

NETTOYANT RÉGÉNÉRANT FAP



■ **NETTOIE**
les injecteurs,
la pompe et les
soupapes

■ **PROTÈGE**
la vanne EGR
et le turbo

■ **RÉGÉNÉRANT**
filtre à particules



À VERSER DANS LE RÉSERVOIR DE GAZOLE

Spécialement conçu pour les moteurs Diesel équipés d'un Filtre à Particules (FAP).

Peut également s'utiliser sans problème avec les moteurs Diesel non équipés de FAP.

Avantages : Nettoie sans démontage, facilite la régénération du FAP, diminue la consommation, réduit les émissions polluantes.

Actions : Rétablit le débit des injecteurs. Nettoie la chambre de combustion et les soupapes. Favorise le nettoyage du turbo et de la vanne EGR. Diminue la température de combustion des particules dans le FAP.

Utiliser Régulièrement
le Nettoyant Régénérateur FAP évite ainsi des démontages et une maintenance coûteuse.

Très simple d'emploi : Verser le Nettoyant Régénérateur FAP dans le réservoir avant de faire le plein (un flacon pour 40 à 60 litres de carburant).

En cas d'utilisation essentiellement routière ou autoroutière : Renouveler tous les 10 000 Kms.

En cas d'utilisation essentiellement urbaine : Renouveler tous les 5 000 Kms.

Conseil : Ne pas hésiter à rouler si possible sur des régimes moteurs au-dessus de 3 000 tr/mn pendant 20 minutes tous les 1 000 Kms afin de provoquer la régénération du FAP.

Précautions d'emploi : Contient : Naphta lourd (pétrole), hydrotraité, Hydrocarbures, C11-C13, isocalanes, <2% d'aromatiques solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
LFI : 775F-TSMH-M001-LDX43

DANGER



Ref. GMAV

Vol. net .

300ml

SODITEN

ZA les Marchais

20480 Luigny

www.metal5.com



PENSEZ AU TRI !

BOUCHON
PLASTIQUE
ET
FLACON
METAL



RECYCLER

CONDONE POLYINT WATER LOCALEMENT

WWW.CONDONESODITEN.FR



3 286071 593000

Info consommateurs : + (33) 2 37 29 50 50