BRILLANT PNEUS HYBRIDE CERAMIQUE

Le Brillant Pneus Meguiar's" Hybride Céramique redonne un aspect neuf aux pneus ternes et leur donne un effet mouillé et un noir intense. La technologie Hybride Céramique apporte une protection résistante même quand les pneus sont exposés à l'eau et à la pluie. La protection adhère durablement à la surface du pneu et réduit les risques d'éclaboussures après l'application du produit.

MODE D'EMPLOI: BIEN AGITER. Appliquer sur des pneus propres et secs.

- 1. BRILLANCE EXTRÊME: Pulvériser uniformément directement sur le flanc du pneu. Laisser le produit agir. Essuver tout excédent de produit pulvérisé sur les iantes.
- BRILLANCE MODERÉE: Pulvériser le produit sur le pneu puis l'étaler avec un tampon applicateur ou un chiffon. Essuyer tout excédent de produit pulvérisé sur les jantes.

NOTE: Le produit blanchit sur le pneu pour ensuite devenir invisible quand il adhère à la surface du pneu. Ne pas appliquer sur les bandes de roulement des pneus. NE PAS APPLIOUER SUR LES PNEUS OU SIEGES DE MOTOS, VELOS ET TOUTES LES SURFACES QUI DOIVENT CONSERVER LEUR ADHERENCE. Ne pas pulvériser sur du béton ou du bitume. Nettoyer le sol avec un détergent ménager en cas de projection. Maintenir le produit en position debout lors du transport et du stockage.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Contient 2-Méthylisothiazol-3(2h)-one. Masse de réaction et. 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient un produit biocide (conservateur): (L/M)IT/MIT (3:1).

SDS: 43-6424-6, 01/08/2024



Le Reflet de votre Passion

Meguiar's, une marque 3M

G230416F

3M France SAS

1 Parvis de l'Innovation – CS 20203 95006 Cergy Pontoise Cedex

mequiars.fr

0 800 800 193 Service & appel

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC DES MATÉRIAUX IMPORTÉS

