

FLUIDE DA

FLUIDE SYNTHETIQUE HYDRAULIQUE

L'ESSENTIEL

- Fluide synthétique de couleur orange pour systèmes hydrauliques de véhicules Citroën équipés du système HYDRACTIVE 3
- Répond aux exigences de PSA S71 2710

Applications

Homologation : PSA S71 2710 et MAN 3289

Bénéfices pour le client

- Fluide super multigrade
- Indice de viscosité exceptionnellement élevé
- Très bas point d'écoulement
- Très grande stabilité thermique
- Protection exceptionnelle contre l'usure et la corrosion
- Excellent pouvoir lubrifiant

Contribue à l'amélioration du confort

Caractéristiques*

Essai	Unité	Méthode d'essai	Résultat
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	ASTM D 1298	820
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	18
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	5,9
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	320
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-51
Point éclair Cleveland	°C	ASTM D92	157

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications.

Conseils d'utilisation

Avant l'utilisation du produit, il est important de vérifier le manuel d'entretien du véhicule : la vidange est effectuée selon la préconisation du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60 °C tout en évitant une exposition à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Le stockage des emballages est préférable à l'abri des intempéries. Dans le cas contraire, les fûts doivent être entreposés horizontalement pour éviter une contamination éventuelle par l'eau ainsi que l'effacement de l'étiquette du produit.

Santé, sécurité et environnement

Sur la base des informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Elle est disponible sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur le site www.quickfds.fr.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné.

En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement et à respecter les réglementations locales.