

Technical
Data Sheet

Lubrifiant de technologie de synthèse avancée ELF, «Economie de carburant», destiné à la lubrification des moteurs Essence de véhicules de tourisme.

1 Utilisations

- Tous moteurs Essence, y compris les technologies les plus récentes**
- Recommandée pour les moteurs de voitures de tourisme ou véhicules utilitaires légers, à Essence (multisoupapes, turbos, équipés ou non de catalyseur).
- Parcours les plus sévères Toutes saisons**
- Utilisable pour tous parcours (ville, route, autoroute) et en particulier dans des conditions de service les plus sévères.
- Conduite sportive**
- Convient à tous les styles de conduite.

Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

2 Performances

Spécifications internationales	ACEA 2007 : A5/B5 API : SL/CF
Homologations constructeurs	RENAULT RN 0700 FORD WSS-M2C913-D (back-compatible FORD WSS-M2C913-C)

3 Avantages Clients

- Economie de Carburant**
- Economise le carburant.
- Protection de l'environnement**
- Réduction des émissions polluantes.
- Performances très «haut de gamme»**
- Excellente protection des moteurs en particulier contre l'usure au niveau de la distribution.
- Augmentation de la durée de vie du moteur**
- Exceptionnelle stabilité thermique et à l'oxydation prévenant toute dégradation même en utilisation très sévère.
- Intervalles de vidange allongés**
- Elf Evolution 900 5W-30 a été conçu pour répondre aux exigences des constructeurs en termes d'intervalles de vidange allongés.

4 Caractéristiques

	MÉTHODE	UNITÉS	GRADE 5W-30
Densité à 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	853
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	57
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM 445	mm ² /s	9,9
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	160
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-36
Point Éclair VO	ASTM D92	°C	224
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	9,1

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.