



DÉPANNE CREVAISON

17" → 19"

DÉPANNE ET REGONFLE
INSTANTANÉMENT

PNEU LARGEUR MAX 265 MM



600 ml

DÉPANNE CREVAISON

La bombe anti-crevaison 600 ml dépanne et regonfle instantanément les pneus crevés sans démonter la roue. Elle est compatible avec des pneus de 265mm de largeur maximum ainsi que sur les roues 4x4. Ce produit n'abîme pas l'intérieur du pneu et n'empêche pas sa réparation. Si le pneu est réparable, il suffit au réparateur de nettoyer l'intérieur du pneu avant réparation.

MODE D'EMPLOI

Enlever si possible l'objet ayant provoqué la crevaison. Positionner la valve en position 10 h ou 2 h du cadran solaire. Dégonfler complètement le pneu afin de faciliter la répartition du produit. Bien agiter l'aérosol et enlever la capsule de protection. Par temps froid réchauffer légèrement le produit avec les mains. Visser l'embout du tube prolongateur à la valve du pneu. Tenir l'aérosol verticalement, tête en bas, et presser fermement sur le diffuseur afin de vider entièrement l'aérosol. Rouler immédiatement 10 à 15 km à vitesse réduite (50 km/h maxi). Contrôler la pression des pneus dès que possible et la réajuster à la pression recommandée par le constructeur. Faire contrôler dès que possible le pneumatique par un spécialiste en vous munissant du boîtier ayant servi à la réparation.

CONSEILS D'UTILISATION

L'usage de ce produit ne convient pas pour les pneus déjantés, déchirés, les crevaisons supérieures à 5 mm et les crevaisons sur le flanc (hors de la bande de roulement). Considérer cette réparation comme provisoire. Une crevaison peut avoir entraîné une détérioration du pneumatique.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. P261 Éviter de respirer les vapeurs, aérosols. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C, 122 °F. P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations locales.



DANGER

ROADY
à votre écoute

0 800 100 233

Service & appel
gratuits

Lors de votre appel,
merci de vous munir de cet emballage.

Pour toute question :
<https://www.roady.fr/contact.htm>

UFI: 9496-WAW4-QK02-1TXK



FR

AÉROSOL
& CAPUCHON



3 1250393 1461255

600 ml e3 800

RDC600
ART3788
02-25

SCA AUTO
24, rue Auguste Chabrières
75015 Paris

LAL