

Numero de l'étiquette :

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

Création sur format existant Renouvellement avec modifications

Référence Durand : □ □ □ □ □ □ □ □	N° étiquette de référence :	Format étiquette Durand : Laize : 150 mm Avance : 110 mm
---------------------------------------	-----------------------------	--

Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

Création avec nouveau format

Format étiquette créée : Laize : mm Avance : mm

CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

Matière : Couché PE

MANDRINS : 76 Autre

Nbre. étiquettes/bobine = 500 1000 2500 5000

Triangle Tact. cf norme EN ISO 11683, triangle équilatéral de 9mm de côté

Numero de l'étiquette :

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

Création sur format existant Renouvellement avec modifications

Référence Durand : □ □ □ □ □ □ □ □	N° étiquette de référence :	Format étiquette Durand : Laize : 150 mm Avance : 110 mm
---------------------------------------	-----------------------------	--

Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

Création avec nouveau format

Format étiquette créée : Laize : mm Avance : mm

CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

Matière : Couché PE

MANDRINS : 76 Autre

Nbre. étiquettes/bobine = 500 1000 2500 5000

Triangle Tact. cf norme EN ISO 11683, triangle équilatéral de 9mm de côté

Roady

**HUILE MINERALE
ÓLEO MINERAL
15W40
DIESEL**

COMPATIBLE AVEC
LES POTS CATALYTIQUES
ET LES MOTEURS GPL
COMPATÍVEL COM
CATALIZADORES E MOTORES GPL

5L ET2867B

Roady

**HUILE MINERALE
ÓLEO MINERAL
15W40 | DIESEL**

F Recommandée pour les moteurs diesel, sans filtre à particules, de technologie récente. Cette huile permet de respecter les intervalles de vidange allongés (Long Life). Répond aux niveaux de performance des normes : ACEA A3/B4 - API SL

P Recomendado para motores a diesel de última geração. Este óleo permite respeitar as periodicidades das mudanças de óleo mais prolongadas (Long Life). Responde aos níveis de desempenho das normas internacionais: ACEA A3/B4 - API SL

Roady 15W40 DIESEL

Date de vidange/Data da mudança de óleo

Filtre/Filtro

Huile Óleo Air Ar Carburant Combustível

Kilométrage/Quilometragem

Service consommateurs ROADY
BP80056
91919 Bondoufle cedex
www.roady.fr

Fabriqué par / Fabricado por :
DURAND PRODUCTION
ZI de Harnes 62440 Harnes
France / França
Tél. 00.33.(0)3.21.43.57.57
www.durand-production.com

Service de apoio ao consumidor ROADY
Apartado 159, Bugalhos
2384-004 Alcanena
www.roady.pt

UFI : YYHX-H268-E10N-SX2W

EMB : 62413 A

3 250390 805571

0 800 100 233 Service & appel gratuits

5Le ET2868B

PENSEZ AU TRI ! ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES. BORDON ET BOUCHON À JETER. CONSIGNE POUR UN VARIER LOCALISMENT > WWW.CONSIGNEDETRE.FR

Procéda à separação selectiva das embalagens e coloque - as no respectivo ecoponto.