

TRAITEMENT MOTEUR DIESEL

Metal 5 PREMIUM

NETTOYANT FAP + TURBO

COMPATIBLE Adblue



SPÉCIAL CT
FR-123-FR
ACTION
ANTI-POLLUTION

DIESEL FORMULE PROFESSIONNELLE

À VERSER DANS LE GAZOLE

B7

B10

POUR TOUS MOTEURS DIESEL AVEC FAP

NETTOYANT FAP + TURBO

- Traitement curatif alliant une combinaison d'additifs oxydants, anticorrosion et lubrifiants qui vont éliminer par oxydation les suies et résidus d'imbrulés s'accumulant au fil des kms
- Facilite la régénération du FAP grâce à ses agents « BOOSTER »
- Décrasse sans démontage les aubages mobiles, ailettes et géométrie variable du Turbo
- Libère l'écoulement des gaz d'échappement, améliore la performance du turbo et augmente le rendement du moteur
- Prolonge la durée de vie du FAP et du Turbo
- Une réponse économique à des remplacements coûteux

Propriétés Nettoyant FAP + Turbo :

- Évite les surconsommations, pertes de puissance et fumées noires
- Nettoyage en charge pour une efficacité optimale
- Assure une combustion idéale.
- Abaisse la température de combustion des particules de suies
- Évite l'encrassement du FAP ainsi que son éventuel remplacement (hors casse interne)
- N'altère pas les composants permettant de piéger et brûler les particules nocives
- Utilisable sur tous les véhicules équipés de FAP additivés ou non
- Indispensable pour une utilisation en ville ou pour les petits parcours

Mode d'emploi :

- Peut être ajouté à tout moment au carburant.
- Verser l'intégralité du traitement dans le réservoir contenant au minimum la moitié du carburant (quel que soit le réservoir).
- Rouler au minimum 50 kms en montant régulièrement quelques minutes à hauts régimes avant de remettre du carburant.

Fréquence d'utilisation :

- Utilisation ville/petits trajets : tous les 6 mois ou 5 000 kms.
- Utilisation route/autoroute : tous les ans ou 10 000 kms.

Précautions d'emploi : Contient : Naphta lourd (pétrole), hydrotraité, distillats légers (pétrole), hydrotraités.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
UFI : CSQE-77CA-C009-RS49

Vol. net :

1L

DANGER



SODITEN

ZA les Marchais
28480 Luigny
www.metal5.com

Ref : GMPFAT



3 286071 990007

INFO CONSOMMATEURS : + (33) 2 37 29 50 50